

SERIE MX

MISCELATORI DA PALO

Miscelatori passivi da palo a 2 e 3 ingressi per miscelare segnali terrestri provenienti da più antenne su un unico cavo.

- Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo "F"
- Dotati di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo
- Temperatura di lavoro $-10 \div 55 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- 100% Made in Italy, prodotti di alta qualità



Articolo	MX100LTE	MX101LTE
N° ingressi	2 (VHF + DC / UHF)	3 (VHF + DC / UHF / UHF)
Bande	47 ÷ 230 / 470 ÷ 790	47 ÷ 230 / 470 ÷ 790 / 470 ÷ 790
N° uscite	1	1
Return Loss - dB	<12	<12
Perdita di passaggio - dB	0,5 / 0,7	0,5 / 0,4 / 0,4
Max. Ø attacco palo - mm	50	50
Tipo di telaio	Coperchi in metallo stagnato	Coperchi in metallo stagnato
Tipo di contenitore	ABS	ABS
Temperatura funzionamento - °C	-10 ÷ 55	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	82 x 75 x 25	82 x 80 x 27
Peso - g	195	205
Q.tà imballo singolo/ multiplo - pz	1 / 10	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2, EN 60065	EN 50083-2, EN 60065