

Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento

STOA



STOA4

Borchia plastica dotata di 4 porte e completa di 4 adattatori SC/APC con shutter colorati (blu, verde, rosso, giallo) antipolvere e vassoio porta giunti da installare all'interno del QDSA

Serie STOA4P



Borchia completa di 4 adattatori SC/APC con shutter colorati, precablate con 1 cavo (a 8 fibre ottiche SM 9/125 - G.657.A2 da 250 µm) di lunghezza come la specifica del singolo articolo. Protezione termorestringente e pulling con gancio di traino in kevlar.

Applicazioni e installazioni

La borchia va posizionata all'interno del QDSA. Dispone di 4 registri adattatori SC/APC con shutter antipolvere colorati per determinare i servizi distribuiti su ogni adattatore. Dispone di un sistema di avvolgimento con scheda dedicata e fissaggio sicuro del cavo, per garantire un corretto raggio di curvatura delle fibre.

L'uso di borchie "precablate" facilita e rende più veloce l'installazione, utilizzando un cavo in fibra ottica "Bright Core Indoor Cable" molto flessibile e di dimensioni ridotte: solo 2,8 mm.

Articolo	STOA4
Numero posizioni	4 adattatori SC/APC
Dimensioni (L x A x P) - mm	100 x 31 x 85
Materiale	PC-ABS
Accessori	Scheda portagiunti con 4 guide
Colore	Bianco

Articolo	Serie STOA4P
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Standard	EN60793-50 (EN 60794-2-50)
Numero fibre	8
Tipo fibra	SM 9/125 G.657.A2
Diametro rivestimento fibra - µm	250
SPECIFICHE COSTRUZIONE	
Guaina esterna	Bianca
Diametro guaina esterna - mm	2,8
Materiale guaina	LSZH
Colori fibra	Blu, Giallo, Rosso, Verde, Bianco, Viola, Arancio, Grigio
SPECIFICHE MECCANICHE	
Resistenza max trazione in installazione - N	400
Resistenza max trazione in esercizio - N	200
Minimo raggio di curvatura modalità statica - mm	10
Minimo raggio di curvatura modalità dinamica - mm	45
Resistenza allo schiacciamento costante su 10 cm - N	100
Resistenza allo schiacciamento temporaneo su 10 cm - N	500
Temperatura d'installazione - °C	-15 ÷ 40
Temperatura di stoccaggio - °C	-20 ÷ 70
Temperatura d'esercizio - °C	-20 ÷ 70

Articolo	Descrizione	Q. tà imballo
STOA4	Borchia con 4 adattatori SC/APC	1 pz
STOA4P10	Borchia STOA precablate con 10 m di FOSM8	1 pz
STOA4P20	Borchia STOA precablate con 20 m di FOSM8	1 pz
STOA4P30	Borchia STOA precablate con 30 m di FOSM8	1 pz
STOA4P40	Borchia STOA precablate con 40 m di FOSM8	1 pz
STOA4P50	Borchia STOA precablate con 50 m di FOSM8	1 pz