

Condizioni di garanzia

- Fte maximal Italia srlu mantiene tutti i suoi prodotti garantiti per un periodo massimo di 2 anni.
- Questa garanzia ha valore solo se compilata in ciascuna delle sue parti ed accompagnata dalla ricevuta d'acquisto, che deve essere la stessa indicata nel certificato di garanzia.
- La garanzia copre solo ed esclusivamente per la sostituzione dei pezzi difettosi.
- La garanzia non si applica in caso di uso improprio o modifiche del prodotto senza l'autorizzazione del produttore.
- Per maggiori informazioni sulle condizioni di garanzia vi rimandiamo al catalogo Fte maximal al sito www.maxital.it.

Warranty Conditions

- Fte maximal Italia srlu keeps all its products guaranteed for a maximum period of 2 years.
- This guarantee is valid only if completed in each of its parts and accompanied by the purchase receipt, which must be the same as indicated in the guarantee certificate.
- The warranty covers only and exclusively for the replacement of defective parts.
- The warranty does not apply in the event of improper use or modification of the product without the manufacturer's authorization.
- For more information on the warranty conditions, please refer to the Fte maximal catalog at www.maxital.it.

Condiciones de Garantía

- Fte maximal Italia srlu garantiza sus productos durante un periodo máximo de 2 años.
- Esta garantía sólo será válida si este certificado ha sido cumplimentado y se acompaña de una copia de la factura de compra, que ha de coincidir con la que figura en este certificado.
- En ningún caso la garantía excederá del cambio de la pieza defectuosa.
- Por uso o manipulación indebida o accidente, la garantía perderá toda validez..
- Para más información sobre las condiciones de esta garantía, consulte el catálogo de Fte maximal Italia en el sitio web www.maxital.it



Fte maximal Italia srlu
Via Edison 15, 42049
Calerno (RE)
Tel. 0522 909701
info@maxital.it



Grazie per aver acquistato questo LNB.

Prima di installarlo, vi consigliamo di leggere attentamente queste istruzioni, in modo da farne un corretto uso e manutenzione. Non gettare questo manuale dopo averlo letto. Conservatelo in un luogo sicuro per consultazioni future.

Thank you for purchasing this LNB.

Before installing it, we recommend that you read these instructions carefully, in order to make sure it is used and maintained correctly. Do not throw this manual away after reading it. Keep it in a safe place for future reference.

Gracias por adquirir este LNB.

Antes de instalarlo, le recomendamos que lea atentamente estas instrucciones, para asegurarse de que se usa y mantiene correctamente. No tire este manual después de leerlo. Guárdelo en un lugar seguro para referencia futura.

Guida allineamento parabola / Satellite Dish Alignment Guide / Guía de alineación de antenas parabólicas

Transponder da usare / Transponder to Use / Transpondedor para usar

Frequenza	Polarizzazione	IF (MHz)	Banda
11880 MHz	Verticale (V)	1281 MHz	46 MHz
12731 MHz	Orizzontale (H)	2131 MHz	46 MHz



- Muovi lentamente la parabola:
 - **Orizzontale (azimuth)**
 - **Verticale (elevazione)**
- Osserva il livello del segnale
- Quando trovi il picco:
 - Fai micro-regolazioni
 - Stringi i supporti della parabola
- Verifica stabilità del segnale



- Slowly move the dish:
 - **Horizontal (azimuth)**
 - **Vertical (elevation)**
- Observe the signal level
- When you find the peak:
 - Make micro-adjustments
 - Tighten the dish mounts
- Check signal stability



- Mueva lentamente la antena:
 - **Horizontal (acimut)**
 - **Vertical (elevación)**
- Observe el nivel de la señal
- Cuando encuentre el pico:
 - Realice microajustes
 - Apriete los soportes de la antena
- Compruebe la estabilidad de la señal



Esempio di collegamento del Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB e 1 uscita SCR/dCSS per il collegamento ad un decoder SKY-Q.



Example of connection of the Low Noise Converter RED Certified with low noise figure of 0.3 dB and 1 SCR / dCSS output for connection to a SKY-Q decoder.



Ejemplo de conexión del Convertidor de Bajo Ruido Certificado RED con baja figura de ruido de 0,3 dB y 1 salida SCR/dCSS para conexión a un decodificador SKY-Q.

