

OS150G

OS150G PARABOLA 150CM + AZ/ELI - MB. SINGOLO



COD. ARTICOLO

OS150G

LISTINO

€ 415,00

NOTA TECNICA

Antenna parabolica OFF SET in acciaio galvanizzato con vernici in poliestere anti ruggine, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione.

APPLICAZIONI

Utilizzabile per la ricezione di un satellite in impianti medie/grandi dimensioni.

PUNTI DI FORZA

- Riflettore in acciaio galvanizzato verniciato in poliestere anti corrosione - Supporto AZ/EL in acciaio galvanizzato professionale con doppio morsetto di fissaggio a palo - Supporto LNB in acciaio con porta feed plastico da 40 mm - Viteria in acciaio inox da 13 mm

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Frequenza di lavoro - GHz | 10,7 ÷ 12,75 |
| Efficienza - % | > 70 |
| Guadagno @ 10,7 GHz - dB | 44 |
| Guadagno @ 11,7 GHz - dB | 44 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Guadagno @ 12,75 GHz - dB | 45 |
| Dimensioni - mm | 1630 x 1500 |
| Rapporto F/D | 0,66 |
| Ø supporto LNB - mm | 40 |
| Angolo di elevazione - ° | 15° ÷ 80° |
| Ø attacco a palo - mm | 30 ÷ 76 |
| Colore riflettore | Epoxi-Poliester / RAL 7004 grigio |
| Materiale / spessore riflettore - mm | Acciaio galvanizzato / 1 |
| Materiale / spessore staffa AZ/EL - mm | Acciaio galvanizzato / 2,3 |
| Resistenza al vento @ 130 km/h - N | 2350 |
| Peso riflettore + staffa - kg | 24 |
| Quantità imballo | 1 |