**Fte maximal Italia S.r.l.u**
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# RX1BD

## RICEVITORE OTTICO BIDIREZIONAL - E SCR-DISEQC

**COD. ARTICOLO**
RX1BD

**LISTINO**
€ 148,90

### NOTA TECNICA
Ricevitore Ottico bidirezionale Full SCR+ Diseqc, autoalimentato.

### APPLICAZIONI
Utile per la distribuzione del Segnale IF-IF satellitari , TV digitali terrestri ,e per i segnali satellitari con il nuovo protocollo SCR , garantendo un alta schermatura e stabilità del segnale SAT-DTT durante la conversione.

### PUNTI DI FORZA
Permette di ricevere i segnale satellitari IF-IF o SCR più il DTT da fibra ottica monomodale in 3a finestra a 1550nm e convertirli in RF per poterli distribuire. Inoltre permette di inviare in 2a finestra a 1310nm i comandi SCR e Diseqc.

### DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Descrizione | Ricevitore Ottico bidirezionale Full SCR + Diseqc |
| Lunghezza d'Onda - nm | 1310-1550 |
| Livello Potenza Ottica Ingresso - dBm | 2 (max.) / -14 (min.) |
| Frequenze di Uscita RF - MHz | 170-2250 |
| Tipo di connettore Fibra | SC/APC |

| | |
|---|---|
| Livello di Uscita RF - dBuV | 55 (min.) / 65 (typ.) / 75 (max.) |
| Livello Potenza Ottica Uscita 1310nm - dBm | -3 |
| Alimentazione - VAC | 230 |
| Dimensioni - mm | 175x95x50 |
| Quantità per Imballo | 1 |
| Quantità per imballo | 1 |