

B1SM1SB1SC

B1SM1SB1SC BRET. 1F.O. 1MT. SC - /APC-SC/APC



COD. ARTICOLO
B1SM1SB1SC

LISTINO
€ 18,80

NOTA TECNICA

Bretella 1 Fibra Ottica SM 9/125 G657 A2 900µm, diametro esterno 2mm LSZH Bianco da 1mt. - Connettori su due lati SC/APC a SC/APC

APPLICAZIONI

La Bretella viene utilizzata all'interno del QDSA per collegare apparati attivi RX TV e SAT

PUNTI DI FORZA

-La Bretella è disponibile in due versioni con connettore SC/APC a SC/APC oppure SC/APC a FC/PC -Diametro sottile 2mm.

DATI TECNICI

Descrizione	Bretella 1 Fibra Ottica
Standard	EN 50173-1:2002, IEC 60794-1 EN 60793-50 (EN 60794-2-50)
N fibre	1
Fibra Tipo	Single mode SM G657-A2

Diametro fibra	900 um +/- 50 um
Guaina esterna	Poliestere LSZH
Colore Guaina Esterna	Bianca
Dimensioni guaina esterna	2mm ± 0,1mm
Colori fibra	1 bianca
Installazione	Interno
Resistenza max trazione in installazione	60N
Resistenza max trazione in esercizio	80N
Minimo raggio di curvatura modalità statica	30mm
Minimo raggio di curvatura modalità dinamica	50mm
Temperatura di installazione	-0 / +70 C
Temperatura di esercizio	-0 / +70 C
Temperatura di stoccaggio	-0 / +70 C
Bobine	1 mt.