

Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE) P.IVA E C.F. 01452920356 TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# **FASTSPLICE**

# GIUNTATRICE PALMARE OTTICA A F - USIONE



**COD. ARTICOLO** FASTSPLICE

**LISTINO** € 999,00

## **NOTA TECNICA**

Giuntatrice a fusione compatta palmare di dimensioni ridotte e solo 800g di peso, con allineamento automatico compatibile per fibre SM, MM, OM1. N.B.: La quotazione riportata si intende prezzo netto all'installatore e non segue la scontistica listino. Applicabile super ammortamento del 130% fino al 31.12.19 (rif. Decreto Crescita - DL n.34/2019).

#### **APPLICAZIONI**

Adatta per giuntare sia fibre SM che fibre MM per impianti TVSAT e cablaggio Strutturato.

### **PUNTI DI FORZA**

- Allineamento assiale e radiale. - Compatta e facile da utilizzare. - Grande affidabilità. - Taglierina di precisione e pinza stripper inclusa. - Forno per riscaldamento incluso. - Supporti perfibre 250-900 nm incluse. - Borsa viaggio inclusa.

# **DATI TECNICI**

Descrizione	Giuntatrice Palmare a fusione
Tipo di Fibre Lavorabili	SM, MM, OM1
Tecnologia di allineamento	assiale automatico
Tipo di Fibre / Cavi Compatibili - mm	0.25/0.9

Numero di fibre giuntabili	Singola fibra
Fiber Holder	Rimovibile
Diametro delle fibre giuntabili - um	Cladding: 80 a 150 /Rivestim. 250-900
Lunghezza Taglio delle fibe giuntabili - mm	Diametro 2-6 / lunghezza 60
Perdite di Giunzione (tipiche) - dB	SM: 0.03 - MM: 0.01 - OM1: 0.04
Supporti Fibra - um	Nero: 250, Blu: 900
Tempo di Giunzione - sec.	7
Forneletto	Si integrato
Tempo di termo restringente - sec.	50
Alimentazione	batteria 7.4 Vcc, 2.2 A, aliment. da rete 100-240
Autonomia batteria	150 cicli giunzione + termorestringente
Durata Elettrodi	> 3500 cicli
Memoria	1 Mb interna , scheda SD esterna
Interfaccia	Mini USB
Dimensioni/Colore - mm	(230x98x53) / grigio e giallo
Display	2.8 pollici TFT colori
Alimentazione - V	DC 18
Ingrandimento	140x
Temperatura Ambiente operativo	0 °C a 45 °C umidità max 95%
Temperatura Ambiente Stoccaggio	-20 °C a 60 °C umidità max 95%
Peso - g	800