Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

SWI2410

SWI2410 SWITCING 24 PORTE IGMP -

COD. ARTICOLO
SWI2410

LISTINO
€ 760,00

NOTA TECNICA

Switch che dispone di 24 porte 10/100/1000 Mbps. Con le sue elevate prestazioni offre ottime strategie in ambito sicurezza, la funzione IGMP consente un'avanzata gestione del traffico di rete per spostare i dati nel miglior modo possibile, in maniera fluida e intelligente.

APPLICAZIONI

Switch ideale per quelle piccole e medie aziende che vogliono ottenere ottime performance dalla propria gestione di rete.

PUNTI DI FORZA

- La funzione IGMP veicola in modo intelligente i pacchetti in streaming multicast solo agli utenti autorizzati.
- Traffici ad elevata quantità di dati
- Prodotto dalle prestazioni elevate gestibile da console e web
- Possibilità di creare delle VLAN per una migliore gestione del traffico
- Ideale per la gestione di servizi voce, dati e video sulla rete

DATI TECNICI

Descrizione	Switch 10/100/1000 a 24 porte IGMP
Numero di porte	24
Connessione - Mbps	10/100/1000

Funzioni disponibili	Auto-MDI / MDIX e autonegozazione su tutte le
	porte RJ45
	Web Management SNMP
	SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 (Simple Network
	Management Protocol)
	Controllo di banda per ogni porta RJ45
	VLAN (port-based e tag-based)
	Controllo broadcast storm e port mirroring
	Snooping IGMP
	GARP e GVRP
	RMON (monitoraggio remoto)
	LED per alimentazione connessione/attività
	Ventola di raffreddamento ad alto volume
Standard e protocolli	IEEE802.1X (Extensible Authentication Protocol)
	IEEE802.1d (protocollo Spanning Tree)
	IEEE802.1p (Prioritizzazione del traffico)
	IEEE802.1q (Tagging VLAN)
	IEEE 802.3ad (Link aggregazione Controllo
	Protocollo LACP)
	IEEE802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
	IEEE802.3z (1000Base-TX Fast Ethernet)
Alimentazione - VAC / Hz	230 / 50-60
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm	440 x 43 x 280
Tipologia di installazione	Rack 19, 1 unità
Temperatura / Umidità di utilizzo - °C	0 ÷ 40 / 10 ÷ 90 (senza condensa)

Temperatura / Umidità di stoccaggio - °C	-20 ÷ 70 / 5 ÷ 95 (senza condensa)
Contenuto della confezione	Switch gigabit IGMP a 24 porte
	Cavo di alimentazione
	Coppia di supporti per fissaggio a rack
	CD-ROM manuale d'uso
.	CD-ROM manuale d'uso