Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

PIGFC2

PIGFC2 PIGTAIL 1 F.O. 2MT. CON - N. FC/PC

COD. ARTICOLO
PIGFC2

LISTINO
€ 2,30

NOTA TECNICA

Pigtails 1 Fibra Ottica SM G657 A2 - 900µm diametro esterno 2mm, con connettore FC/PC Lunghezza fibra 2mt.

APPLICAZIONI

Il Pigtails viene utilizzato in tutti quei casi in cui si deve collegare un apparato TX o RX alla rete tramite giunzione.

PUNTI DI FORZA

- Realizzato con Fibra Ottica SM 9/125 G657 A2. - Dimensione della fibra di 900µm che conferisce alla fibra una maggiore versatilità sia meccanica che di semplicità in fase di saldatura a fusione installazione. - Diametro sottile.

DATI TECNICI

Descrizione	Pigtails 1 Fibra Ottica
Standard	EN 50173-1:2002, IEC 60794-1
	EN 60793-50 (EN 60794-2-50)
Fibra Tipo	Single mode SM G657-A2
Diametro fibra - um	900 +/- 50

Lunghezza - mt	2
Guaina esterna	Poliestere LSZH
Colore Guaina Esterna	Bianca
Dimensioni guaina esterna - mm	2 ± 0,1
Materiale guaina	PE - Giallo
Colori fibra	1 bianca
Installazione	Interno
Resistenza max trazione in installazione - N	60
Resistenza max trazione in esercizio - N	80
Minimo raggio di curvatura modalità statica - mm	30
Minimo raggio di curvatura modalità dinamica - mm	50
Temperatura di installazione - C°	-0 / +70
Temperatura di esercizio - C°	-0 / +70
Temperatura di stoccaggio - C°	-0 / +70
Possibilità di metrature a richiesta	NO