Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

ST420

ST420 DERIVATORE PLUG IN 4 DER - IVATE -20DB

COD. ARTICOLO
ST420

LISTINO
€ 15,80

NOTA TECNICA

Derivatori blindati induttivi in zama terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad 1 uscita passante e 4 in derivazione con attenuazione di 20 dB.

APPLICAZIONI

Utile in cassette ridotte, possibilità di 3 versioni di attenuazioni per la realizzazione di impianti complessi in cascata.

PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz - 1 ingresso, 1 uscita e 4 derivate - Valore di attenuazione 20 dB - Alta efficienza di schermatura garantita - Passaggio della DC tra l'uscita e l'ingresso - Dimensioni ultra compatte

DATI TECNICI

N° derivate	4
Frequenze di lavoro - MHz	5 ÷ 2400
Perdita di derivazione TV 47 ÷ 862 - dB	20 ± 1,5
Perdita di derivazione SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	20 ± 2,0
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 - dB	3

Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 - dB	4
Tipo di connessione	morsetto
Isolamento tap/tap - dB	18
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elettromagnetica - dB	> 110 (classe A)
Perdita di ritorno - dB	10
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	79 x 30 x 19
Peso - g	102
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 200
Conforme alle norme	EN 50083-2, EN 50581