



Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE) P.IVA E C.F. 01452920356 TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

TWFF600CI2

TRASMODULATORE TWIN DVB-T/T2 A - DVB-T CON 2 SLOT CI



COD. ARTICOLO
TWFF600CI2

LISTINO
€ 1.980,00

NOTA TECNICA

Trasmodulatore TWIN digitale DVB-T a DVB-T , per la distribuzione dei segnali DTT della Piattaforma MEDIASET PREMIUM.

APPLICAZIONI

Utile per rigenerare due MUX digitale terrestre oppure di convertire e decriptare, mediante CAMPRO+ Tessera PREMIUM, i servizi della piattaforma MEDIASET PREMIUM. Viene installato negli alberghi, o nelle strutture pubbliche per la visione di tali programmi, attraverso abbonamento Mediaset. Attraverso la modalità Hotel è possibile modificare, aggiungere, e cambiare i servizi sintonizzati senza dover ricorrere ad una nuova ricerca totale dei canali sui TV installati nelle camere, (PID Remapping).

PUNTI DI FORZA

- Disttribuisce e converte il DTT digitale terrestre. - Rigenera ogni DTT in ingresso. - Insieme alla CAMPRO decripta i segnali della piattaforma MEDIASET PREMIUM. - Doppio ingresso e doppia uscita. - Parental Rating. - Modalità Hotel. - Password. - Gestione Remota tramite Concentratore (RCM600).

DATI TECNICI

Frequenza di ingresso - Mhz	174-230/470-862
Banda d'uscita	E5 - C69
Larghezza di banda - MHz	VHF: 7 : UHF: 8

Numeri di Ingresso	2
Standard di Ingresso	DVB-T/T2
Standard di Uscita	DVB-T
Perdite di passaggio - dB	1,5
Livello max di ingresso - dBuV	42 - 82
Livello max di uscita - dBuV	66 - 86
Intervallo di guardia	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Numero Portanti	2K, 8K (a richiesta)
MER - dB	>40
Spurie di banda - dB	< -50
Connettore di Programmazione	USB Tipo B
Modulazione	16QAM,32QAM,64QAM,128QAM256QAM
Interfaccia di Programmazione	FTE CONFIGURATOR tramite PC
Regolazione livello di uscita - dB	20
Connettori	F
Slot Common Interface	2 CAM
Massimo assorbimento - mV	550
Alimentazione - VDC	24
Dimensioni (L x H x P)	60 x 226 x 175
Quantità per Imballo	1/1