

# TWSF600CI2

TRASMODULATORE TWIN DVB-S2 A D - VB-T CON 2 SLOT CI



**COD. ARTICOLO**  
TWSF600CI2

**LISTINO**  
€ 1.970,00

## NOTA TECNICA

Trasmodulatore digitale Satellitare TWIN, per la distribuzione dei segnali DTT della Piattaforma TIVUSAT. Con doppia cam.

## APPLICAZIONI

Utile per distribuire i servizi in chiaro o decriptati mediante le CAMPROC della piattaforma TIVUSAT. Viene installato negli alberghi, o nelle strutture pubbliche per la visione di tali programmi. Attraverso la modalità Hotel è possibile modificare, aggiungere, e cambiare i servizi sintonizzati senza dover ricorrere ad una nuova ricerca totale dei canali sui TV installati nelle camere , ( PID Remapping).

## PUNTI DI FORZA

- Distribuisce e converte il DTT digitale terrestre in digitale satellitare. - modulo TWIN in ingresso e in uscita. - Doppia common interface. - Compatibile con Piattaforma Tivusat. - Parental Rating. - Modalità Hotel. - Password. - Gestione remota tramite concentratore (RCM600)

## DATI TECNICI

Frequenza di ingresso - Mhz	950-2150
Banda d'uscita	E5 - C69
Larghezza di banda - MHz	VHF: 7 ; UHF: 8

Standard di Ingresso	DVB-S/S2
Numeri di Ingresso	2
Numeri di uscite	2
Standard di Uscita	DVB-T
Perdite di passaggio - dB	1,5
Livello max di ingresso - dBuV	42 - 82
Livello max di uscita - dBuV	66 - 86
Intervallo di guardia	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Numero Portanti	2K, 8K (a richiesta)
MER - dB	>40
Spurie di banda - dB	< -50
Connettore di Programmazione	USB Tipo B
Modulazione	16QAM,32QAM,64QAM,128QAM256QAM
Interfaccia di Programmazione	FTE CONFIGURATOR tramite PC
Regolazione livello di uscita - dB	20
Connettori	F
Slot Common Interface	2 CAM
Massimo assorbimento - mV	550 + Alim. LNB
Alimentazione - VDC	24
Dimensioni (L x H x P)	60 x 226 x 175
Quantità per Imballo	1/1