Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE) P.IVA E C.F. 01452920356 TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# MAX5740L4042

MAX5740L4042 CENT. L.B. 4IN. B - III/IV/V/UHF



**COD. ARTICOLO**MAX5740L4042 **LISTINO**€ 231,10

## **NOTA TECNICA**

Centrale larga banda a 1 ingresso BIII 1 ingresso 21-40, 1 ingresso 42-60 e 1 ingresso UHF, con guadagno fino a 40 dB. Livello max. d'uscita di 119/122 dBµV, autoalimentato con alimentazione switching.

#### **APPLICAZIONI**

Utile negli impianti medio grandi.

## **PUNTI DI FORZA**

- Elevato guadagno - Amplificazione a bande separate VHF / UHF - Livello max. uscita  $119 / 122 \; dB\mu V$  - Regolazione del guadagno 20 dB - Filtro LTE / 4G integrato disattivabile tramite jumper interno - Telaio metallico schermato, involucro in ABS e connettori di tipo F - Alimentazione a 230 VAC con circuito automatico di protezione contro i corto circuiti - Telealimentazione disponibile in ogni ingresso (100 mA totali) - 100% Made in Italy

### **DATI TECNICI**

Descrizone	Centrale larga banda autoalimentata serie MAX
N° ingressi	4 (BIII / 21-40 / 42-60 / UHF)
Bande	174 ÷ 230 / 470 ÷ 630 / 638 ÷790 / 470÷790
N° uscite	1

Guadagno - dB	31 / 40 / 40 / 40
Regolazione guadagno - dB	20
Livello max. di uscita digitale - dBuV	119 / 122
Figura di rumore - dB	<= 4
Tensione di alimentazione - VAC	230
Tipo di amplificazione	VHF / UHF separate
Telealimentazione 12 V (100 mA totali)	Su tutti gli ingressi
Tipo di telaio	Metallico con involucro esterno in ABS
Tipo di telalo	Metallico con involucio esterno in ABS
Tipo di contenitore	ABS
Tipo di contenitore	ABS
Tipo di contenitore  Temperatura di funzionamento	ABS -10 ÷ 55
Tipo di contenitore  Temperatura di funzionamento  Dimensioni (L x A x P) - mm	ABS -10 ÷ 55  185 × 120 × 50
Tipo di contenitore  Temperatura di funzionamento  Dimensioni (L x A x P) - mm  Peso - g	ABS -10 ÷ 55  185 x 120 x 50  580