Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

OS120SAB

OS120SAB PARABOLA 120CM + AZ/E - LIMB. SINGOLO

COD. ARTICOLO
OS120SAB

LISTINO
€ 410,00

NOTA TECNICA

Antenna parabolica OFF SET in acciaio prezincato e verniciato con polveri di poliestere epossidico, la composizione di questi materiali conferisce un' elevata resistenza alla corrosione sia per l'antenna che per gli elementi

APPLICAZIONI

Utilizzabile per la ricezione di un satellite in impianti medie/grandi dimensioni.

PUNTI DI FORZA

- Riflettore in acciaio prezincato verniciato in poliestere anti corrosione - Supporto AZ/EL in acciaio prezincato professionale con doppio morsetto di fissaggio a palo - Supporto LNB in acciaio con porta feed plastico da 40 mm - Viteria in acciaio inox da 13 mm

DATI TECNICI

Frequenza di lavoro - GHz	10,7 ÷ 12,75
Efficienza - %	> 70
Guadagno @ 10,7 GHz - dB	40,8
Guadagno @ 11,7 GHz - dB	41,8

Guadagno @ 12,75 GHz - dB	42,5
Dimensioni - mm	1100 x 1200
Rapporto F/D	0,66
Ø supporto LNB - mm	40
Angolo di elevazione - °	5° ÷ 75°
Ø attacco a palo - mm	30 ÷ 60
Colore riflettore	Epoxi-Poliester / RAL 7035 grigio chiaro
Materiale / spessore riflettore - mm	Acciaio prezincato / 1,5
Materiale / spessore staffa AZ/EL - mm	Acciaio prezincato a caldo / 2,3
Resistenza al vento @ 130 km/h - N	1450
Peso riflettore + staffa - kg	16
Quantità imballo	1