Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE) P.IVA E C.F. 01452920356 TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

AMP107LTE

AMP107LTE AMP. PALO 2 IN. LOG/ - UHF G.26DB



COD. ARTICOLO AMP107LTE	
LISTINO € 49,10	

NOTA TECNICA

Amplificatore da palo serie AMP 2 ingressi BIII+ UHF (C5-C60) / UHF (C21-C60), con guadagno di 26 dB e livello d'uscita di 115 dBµV, alimentazione a 12 V, completamente schermato e dotato di contenitore plastico antipioggia.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per impianti medio piccoli; alimentazione tramite alimentatore LPS200.

PUNTI DI FORZA

- Elevato guadagno. - Amplificazione separata VHF - UHF. - Filtro LTE integrato - Bassa figura di rumore. - Regolazione del guadagno 20 dB - Telaio metallico completamente schermato e connettoridi tipo F - Alimentazione 12 VDC - Dotati di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo - 100% made in Italy

DATI TECNICI

Ingressi	2 (BIII + UHF / UHF)
Bande	174 ÷ 790 / 470 ÷ 790
N° uscite	1
Guadagno - dB	26 / 26 - 26

Regolazione guadagno - dB	20 / 20 - 20
Livello max. d'uscita digitale - dBμV	115
Figura di rumore - dB	<= 4
Tensione di alimentazione - VDC	12
Assorbimento - mA	90
Massimo diametro attacco palo - mm	60
Tipo di amplificazione	VHF / UHF separate
Tipo di telaio	Zama con coperchi metallici
Tipo di telaio Tipo di contenitore	Zama con coperchi metallici Plastico
·	·
Tipo di contenitore	Plastico
Tipo di contenitore Temperatura di funzionamento - ° C	Plastico -10 ÷ 55
Tipo di contenitore Temperatura di funzionamento - ° C Dimensioni (L x A x P) - mm	Plastico -10 ÷ 55 83 x 78 x 28
Tipo di contenitore Temperatura di funzionamento - ° C Dimensioni (L x A x P) - mm Peso - g	Plastico -10 ÷ 55 83 x 78 x 28 220