

Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE) P.IVA E C.F. 01452920356 TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# **HCA1122R**

## HCA1122R AMPLIF.LINEA 47-862 M - HZ 22DB



COD.	<b>ART</b>	<b>ICOLO</b>
HCA	112	2R

**LISTINO €** 48,40

## **NOTA TECNICA**

Amplificatore di linea a un ingresso e un uscita per segnali in banda CATV con canale di ritorno, con guadagno di 22 dB e livello d'uscita di 111 dBuV, adatto per amplificare segnali in una tratta intermedia dell'impianto.

#### **APPLICAZIONI**

adatto per impianti ad un elevato numero di utenze anche come amplificatore di linea e in impianti d'albergo con pay-TV.

#### **PUNTI DI FORZA**

- Guadagno 22 e livelli massimi di uscita  $111~dB\mu V$  - Regolazione del guadagno 6 dB - Alimentazione a 230 VAC con circuito automatico di protezione contro i corto circuiti - Dimensioni compatte

## **DATI TECNICI**

N° Ingressi	1
Bande	VHF + UHF
Range frequenza - MHz	47 ÷ 862
N° uscite	1
Guadagno - dB	22

Regolazione - dB	6
Regolazione pendenza - dB	-
Linea di ritorno - MHz	5 ÷ 65
Figura di rumore - dB	< 4
Livello max. uscita VHF / UHF - dBμV	111
Tensione di alimentazione - VAC	230
Consumo - W	3
Temperatura di funzionamento - ° C	- 10 ÷ 35
Dimensioni ( L x A x P ) - mm	70 x 110 x 40
Peso - g	385
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 60
Conforme alle norme	EN 50083-2, EN 303354, EN 50581, EN 642368-1