



Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE) P.IVA E C.F. 01452920356 TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# AMP541L4042

## AMP541L4042 AMP.PALO4 IN BIII/ - 2140/4260/UHF



COD. ARTICOLO AMP541L4042

**LISTINO** € 60,10

## **NOTA TECNICA**

Amplificatore da palo serie AMP a 4 ingressi BIII / 21-40 / 42-48 / UHF, con guadagno di 34 dB e livello d'uscita di 115/120 dBµV, alimentazione a 12 V, completamente schermato e dotato di contenitore plastico antipioggia.

#### **APPLICAZIONI**

Viene utilizzato per impianti medio piccoli; alimentazione tramite alimentatore LPS301 o LPS302 o LPS202

## **PUNTI DI FORZA**

- Elevato guadagno.
- Amplificazione separata VHF UHF.
- Filtro 5G integrato
- Bassa figura di rumore.
- Regolazione del guadagno 20 dB
- Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo F
- Alimentazione 12 VDC
- Dotati di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo
- 100% made in Italy

### **DATI TECNICI**

Ingressi	4 (BIII / 21-40 / 42-48/ UHF)
Bande	174 ÷ 230 / 470 ÷ 630/ 638 ÷ 694 / 470 ÷ 694

N° uscite	1
Guadagno - dB	34 / 34 / 34 / 34
Regolazione guadagno - dB	20 / 20 / 20 / 20
Livello max. d'uscita digitale - dBμV	115 / 120
Figura di rumore - dB	<= 4
Tensione di alimentazione - VDC	12
Assorbimento - mA	150
Massimo diametro attacco palo - mm	60
Tipo di amplificazione	VHF / UHF separate
Tipo di telaio	Zama con coperchi metallici
Tipo di contenitore	Plastico
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni ( L x A x P) - mm	83 x 78 x 28
Peso - g	225
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2