

AMK304L2

AMK304L2 AMP.4 IN. BIII/IV/V/U - HF 2 OUT 30DB



COD. ARTICOLO
AMK304L2

LISTINO
€ 40,00

NOTA TECNICA

Amplificatore da palo con quattro ingressi BIII / BIV / BV / UHF, con guadagno di 30dB, 2 uscite e livello max. d'uscita di 115 dBµV, alimentazione 12 V, completamente schermato dotato di contenitore plastico antipioggia.

APPLICAZIONI

Indicato per piccoli e medi impianti. Alimentato con alimentatore LPS200 o LPS202.

PUNTI DI FORZA

- Elevato guadagno. - Amplificazione separata. - Trimmer di potenza costante. - Filtro LTE interno. - Elevata schermatura. - Bassa figura di rumore.

DATI TECNICI

Descrizione	Amplificatore da palo serie AMK
Ingressi	4
Bande	BIII / BIV / BV / UHF
Canali	05/12 - 21/34 - 36/60 - 21/60
Guadagno - dB	30

Amplificazione a bande separate	SI
Regolazione guadagno - dB	20
Uscite	2
Livello max. di uscita - dB μ V	115
Filtri LTE	SI
Figura di rumore - dB	<4
Alimentazione - Vdc	12
Telealimentazione	SI
Assorbimento - mA	100
Tipo connettori	F
Dimensioni - mm	95 x 85 x 38
Quantità per imballo	1/10