Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

SML44SCR2

MULTISWITCH IN CASCATA A 4 ING - RESSI SAT E 2 DERIVATE SCR

COD. ARTICOLO
SML44SCR2

LISTINO
€ 69,10

NOTA TECNICA

Multiswitch SAT con Protocollo SCR con 2 uscite in grado di alimentare fino a 4 decoder SKY o 2 MYSKY per ogni uscita. Attivo sul SAT .

APPLICAZIONI

Grazie alla bassa attenuazione di passaggio serie SML è possibile realizzare un impianto centralizzato satellitare, e grazie al suo protocollo SCR la possibilità con un solo cavo di distribuire il segnale SAT indipendente sino a 4 decoder o 2 MYSKY per ogni uscita SAT.

PUNTI DI FORZA

Di dimensioni ridotte, si installano in scatole ad incasso piccole e consentono la stesura del cavo con curve leggere distribuendo il segnale senza alterare la qualità del segnale stesso. Compatibilecon le frequenze SCR SKY - Regolazione di guadagno tramite trimmer

DATI TECNICI

Frequenze (MHz)	950-2150
Tipo	SCR Attivo
Ingressi SAT	4
Uscite passanti SAT	4

N° derivate SAT	2
Frequenze pilota SCR (MHz)	1210, 1420, 1680, 2040
Attenuazione in derivazione (dB)	+2
Attenuazione in passaggio (dB)	- 1,5
Isolamento tra ingressi (dB)	50
Isolamento tra uscite (dB)	>25
Regolazione di Guadagno - dB	5 /-5
Livello max. ingresso SAT (dB)	88
Assorbimento max. (mA)	100
Alimentazione da ricevitore (Vcc)	12/18
Tipo connettori	F
Dimensioni (mm)	83 X 158 X 24
Quantità per imballo	1/1/6