Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

KITDTT2

KITDTT2 EVO45VLTE+LG224LTE+LPS - 202+K121EW

COD. ARTICOLO
KITDTT2

LISTINO
€ 167,00

NOTA TECNICA

KITDDT2 composto da antenna combinata BIII+UHF EVO45VLTE, alimentatore 12V LPS202 2 out, amplificatore da palo LG224-5G con 1 ingresso BIII+UHF e filtro 5G integrato e in OMAGGIO una matassa da 50 mtdi K121EW cavo coax da 5mm.

APPLICAZIONI

Facilita la scelta in base alla ricezione dei segnali TV e alla tipologia di impianto TV e SAT da realizzare. Permette di realizzare l impianto di testa per la ricezione dei segnali TV-DTT.

PUNTI DI FORZA

- Studiato per le zone con segnali digitali. - Unico imballo comprensivo dell'omaggio. - Permette di effettuare un impianto di piccole dimensioni.

DATI TECNICI

ANTENNA EVO45VLTE	
N° Elementi	28
Banda	BIII + UHF
Canali	BIII: 5 ÷ 12 / UHF: 21 ÷ 60

Range di frequenza - MHz	BIII: 174 ÷ 230 / UHF: 470 ÷ 790
Guadagno massimo - dBi	BIII: 10 dB / UHF: 14 dB
Rapporto avanti / indietro - dB	> 28
AMPLIFICATORE DA PALO LG224-5G	
N° ingressi	1 (BIII + UHF)
Bande	174 ÷ 230 + 470 ÷ 694
Guadagno - dB	BIII: 25 / UHF: 25
Regolazione guadagno - dB	BIII: 20 / UHF: 20
Livello max d'uscita - dBµV	112
ALIMENTATORE LPS202	
Ingressi	1
Uscite	2
Tensione in uscita - VDC	12 Lineare
Corrente erogabile - mA	200
Alimentazione in ingresso - VAC / Hz	230 / 50 - 60
CAVO COASSIALE IN OMAGGIO K121EW-50	
Lunghezza - m	50
Diametro esterno cavo - mm	5
Reazione al fuoco - Classe CPR	Eca
Efficienza di schermatura	Classe A