

CT2006

CT2006 COMMUTATORE HDMI 2 IN E - 1OUT



COD. ARTICOLO

CT2006

LISTINO

€ 24,50

NOTA TECNICA

Questo dispositivo bidirezionale consente di visualizzare su un unico monitor/tv i segnali commutabili di due sorgenti, oppure permette di inviare un segnale da una sorgente a due monitor/tv collegati. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato. La selezione manuale della sorgente può essere effettuata tramite la manopola presente sul dispositivo.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter inserire nel proprio ambiente domestico/attività commerciali più sorgenti in grado di visualizzarle su un unico Terminale. E' possibile utilizzare il prodotto in maniera inversa e cioè come distributore con un ingresso e due uscite.

PUNTI DI FORZA

- Bidirezionale, commutatore 2 x 1 o distributore 1 x 2. - Funzionamento automatico. - Led di indicazione ingresso selezionato. - Non richiede alimentatore esterno. - Dimensioni ultra compatte. - Compatibile con segnali video 4K@30Hz.

DATI TECNICI

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | Commutatore bidirezionale HDMI 2 in - 1 out |
| Ingressi | 2 (o 1 in modalità distributore) |
| Tipo di connettore | HDMI tipo A femmina |

| | |
|--|--|
| Uscite | 1 (o 2 in modalità distributore) |
| Tipo di connettore | HDMI tipo A femmina |
| Tipo di commutazione | Automatica / Manuale |
| Interfaccia di commutazione manuale | Manopola |
| Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps | 340 / 3,4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Versione HDCP | 1.4 |
| Compatibile 3D | Sì |
| Supporto funzione HDMI CEC | Sì |
| Supporto Deep Color | Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale |
| Gamma di frequenze - Hz | 30/50/60 |
| Massima risoluzione video supportata | 4K@30Hz |
| Risoluzioni video supportate | 480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@30Hz |
| Codifiche audio supportate | LPCM, Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD |
| Alimentazione | Assente, alimentato via HDMI a 5 Vpp dalle sorgenti |
| Consumo - W | 5 |
| Temperatura / Umidità di utilizzo | 0 ÷ 70°C / 10 ÷ 85% (senza condensa) |
| Temperatura / Umidità di stoccaggio | -10 ÷ 80 °C / 5 ÷ 90% (senza condensa) |
| Tipo di materiale | Metallico |
| Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g | 49 x 20 x 52 / 75 |
| Contenuto della confezione | Commutatore HDMI 2x1 bidirezionale |
| . | Manuale d'uso |