

CT2006

CT2006 COMMUTATORE HDMI 2 IN E - 1OUT



COD. ARTICOLO

CT2006

LISTINO

€ 24,50

NOTA TECNICA

Questo dispositivo bidirezionale consente di visualizzare su un unico monitor/tv i segnali commutabili di due sorgenti, oppure permette di inviare un segnale da una sorgente a due monitor/tv collegati. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato. La selezione manuale della sorgente può essere effettuata tramite la manopola presente sul dispositivo.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter inserire nel proprio ambiente domestico/attività commerciali più sorgenti in grado di visualizzarle su un unico Terminale. E' possibile utilizzare il prodotto in maniera inversa e cioè come distributore con un ingresso e due uscite.

PUNTI DI FORZA

- Bidirezionale, commutatore 2 x 1 o distributore 1 x 2. - Funzionamento automatico. - Led di indicazione ingresso selezionato. - Non richiede alimentatore esterno. - Dimensioni ultra compatte. - Compatibile con segnali video 4K@30Hz.

DATI TECNICI

Descrizione	Commutatore bidirezionale HDMI 2 in - 1 out
Ingressi	2 (o 1 in modalità distributore)
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina

Uscite	1 (o 2 in modalità distributore)
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Tipo di commutazione	Automatica / Manuale
Interfaccia di commutazione manuale	Manopola
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	340 / 3,4
Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.4
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	30/50/60
Massima risoluzione video supportata	4K@30Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@30Hz
Codifiche audio supportate	LPCM, Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD
Alimentazione	Assente, alimentato via HDMI a 5 Vpp dalle sorgenti
Consumo - W	5
Temperatura / Umidità di utilizzo	0 ÷ 70°C / 10 ÷ 85% (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio	-10 ÷ 80 °C / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	49 x 20 x 52 / 75
Contenuto della confezione	Commutatore HDMI 2x1 bidirezionale
.	Manuale d'uso