

COMH31S

COMH31S COMMUTATORE SLIM HDMI - 3 IN E 1 OUT



COD. ARTICOLO
 COMH31S

LISTINO
 € 42,10

NOTA TECNICA

Questo dispositivo consente di visualizzare su un unico monitor/tv I segnali commutabili di tre sorgenti, oppure permette di inviare un segnale da una sorgente a tre monitor/tv. Il collegamento di undispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato. La selezione della sorgente può essere fatta in modo manuale tramite pulsante oppure in maniera automatica.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter inserire nel proprio ambiente domestico/attività commerciali più sorgenti in grado di visualizzarle su un unico Terminale. Può essere utilizzato anche come distributore.

PUNTI DI FORZA

- Bidirezionale, commutatore 3 x 1 o distributore 1 x 3. - Funzionamento automatico. - Led di indicazione ingresso selezionato. - Non richiede alimentatore esterno. - Dimensioni ultra compatte. - Compatibile con segnali video 4K@30Hz.

DATI TECNICI

Descrizione	Commutatore bidirezionale HDMI 3 in - 1 out
Ingressi	3 (o 1 in modalità distributore)
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina

Uscite	1 (o 3 in modalità distributore)
Tipo di connettore	Pigtail da 50 cm HDMI tipo a maschio
Tipo di commutazione	Automatica / Manuale
Interfaccia di commutazione manuale	Pulsante
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	340 / 3,4
Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.4
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 48 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	24/25/30/60
Massima risoluzione video supportata	4K@30Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080i/p@50/60Hz, 2160p@30Hz
Codifiche audio supportate	LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD,Dolby True HD
Alimentazione	Assente,alimentato via HDMI a 5 Vpp dalle sorgenti
.	o tramite cavo USB
Consumo - W	5
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Tipo di materiale	ABS
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	82 x 15 x 61 / 91
Contenuto della confezione	Commutatore slim HDMI 3x1 bidirezionale
.	Cavo USB opzionale per alimentazione a 5 VDC
.	Manuale d'uso