

# DISHDMI2W

## DISHDMI2W DISTRIBUTORE HDMI 1 - IN 2 OUT



**COD. ARTICOLO**  
DISHDMI2W

**LISTINO**  
€ 45,00

### NOTA TECNICA

Questo dispositivo consente di visualizzare su due monitor/tv il segnale di una sorgente. Il distributore invia il segnale che riceve in ingresso su entrambe le uscite equalizzandolo e amplificandolo.

### APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter distribuire nel proprio ambiente domestico/attività commerciali un'unica sorgenti su più monitor che abbiano un ingresso HDMI.

### PUNTI DI FORZA

- Distributore 1 x 2. - Funzionamento automatico. - Installazione semplice. - Supporta il 3D. - Dimensioni compatte. - Compatibile con segnali video 4K@30Hz.

### DATI TECNICI

Descrizione	Distributore HDMI 1 in - 2 out
Ingressi	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Uscite	2

Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	340 / 3,4
Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.4
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDR	No
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	30/50/60
Massima risoluzione video supportata	4K@30Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@30Hz
Codifiche audio supportate	LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD,Dolby True HD
Alimentazione - VDC/A	5 / 1
Consumo - W	5
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Tipo di materiale	ABS
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	75 x 15 x 48 / 40
Contenuto della confezione	Distributore HDMI 1x2
.	Alimentatore 5 VDC / 1 A
.	Manuale d'uso