Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE) P.IVA E C.F. 01452920356 TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# **DISHDMI8W**

# DISHDMI8W DISTRIBUTORE HDMI 1X - 8



COD. ARTICOLO DISHDMI8W

**LISTINO** € 78,00

## **NOTA TECNICA**

Questo dispositivo consente di visualizzare su otto monitor/tv il segnale di una sorgente. Il distributore invia il segnale che riceve in ingresso su entrambe le uscite equalizzandolo e amplificandolo.

#### **APPLICAZIONI**

Viene utilizzato per poter distribuire nel proprio ambiente domestico/attività commerciali un'unica sorgenti su più monitor che abbiano un ingresso HDMI.

## **PUNTI DI FORZA**

- Distributore 1 x 8. - Funzionamento automatico. - Installazione semplice. - Supporta il 3D. - Dimensioni compatte. - Compatibile con segnali video 4K@30Hz.

## **DATI TECNICI**

Descrizione	Distributore HDMI 1 in - 8 out
Ingressi	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Uscite	8

Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	340 / 3,4
Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.4
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDR	No
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	30/50/60
Massima risoluzione video supportata	4K@30Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
	1080i/p@50/60Hz, 2160p@30Hz
Codifiche audio supportate	LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD,Dolby True HD
Alimentazione - VDC/A	5 / 1,6
Alimentazione - VDC/A Consumo - W	5 / 1,6 8
Consumo - W	8
Consumo - W  Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	8 0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa)
Consumo - W  Temperatura / Umidità di utilizzo - C°  Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°	8  0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa)  -10 ÷ 80 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Consumo - W  Temperatura / Umidità di utilizzo - C°  Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°  Tipo di materiale	8 $0 \div 70 / 10 \div 85\% \text{ (senza condensa)}$ $-10 \div 80 / 5 \div 90\% \text{ (senza condensa)}$ Metallico
Consumo - W  Temperatura / Umidità di utilizzo - C°  Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°  Tipo di materiale  Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	8  0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa)  -10 ÷ 80 / 5 ÷ 90% (senza condensa)  Metallico  211 x 26 x 65 / 341
Consumo - W  Temperatura / Umidità di utilizzo - C°  Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°  Tipo di materiale  Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	8  0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa)  -10 ÷ 80 / 5 ÷ 90% (senza condensa)  Metallico  211 x 26 x 65 / 341  Distributore HDMI 1x8