Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

MATR42

MATR42 MATRICE HDMI 4X2 4K@60H - Z.

COD. ARTICOLO
MATR42

LISTINO
€ 155,00

NOTA TECNICA

La MATR42 è una matrice HDMI a 4 ingressi e 2 uscite consente di visualizzare una qualsiasi delle quattro sorgenti su uno dei due monitor collegati oppure può lavorare come splitter per mostrare la stessa fonte su 2 display contemporaneamente. I segnali audio analogico R/L e digitale SPDIF possono essere estratti dal segnale HDMI. Supporta segnali video 3D e 4K.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per l'interconnessione di 4 sorgenti HDMI con più terminali (TV/Monitor), permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita. Utile e molto utilizzato per le sale scommesse, attività commerciali, pareti dimostrative.

PUNTI DI FORZA

- Selezione indipendente delle sorgenti da visualizzare sulle 2 uscite. - Prolunga IR per selezione delle sorgenti da visualizzare via telecomando. - Possibilità di estrarre il segnali audio analogico R/L e digitale SPDIF dal HDMI. - Predisposizione per installazione a parete/muro.

DATI TECNICI

Descrizione	Matrice HDMI 4 in - 2 out
Ingressi	5
Tipo di connettore	4x HDMI tipo A femmina, jack 3,5 mm femmina

Uscite	2
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Tipo di commutazione	Manuale
Interfaccia di commutazione manuale	Pulsanti / Telecomando
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	340 / 10.2
Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.3
Compatibile 3D	Sì
Compatibile HDMI CEC	Sì
Compatibile Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	24/25/30/50/60
Massima risoluzione video supportata	4K@30Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@60Hz, 576i/p@50Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080i/p@50/60Hz, 2160p@24/25/30 Hz
Codifiche audio supportate	standard, DSD (Direct Stream Digital) e
	HD audio (HBR)
Alimentazione - VDC/A	5 / 2
Consumo - W	10
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	0 ÷ 60 / 0 ÷ 90% (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°	0 ÷ 60 / 0 ÷ 90% (senza condensa)
Tipo di contenitore	Metallico
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	86 x 213 x 19 / 390
Installazione	Desktop / parete
Contenuto della confezione	Matrice HDMI 4 x 2
.	Telecomando
.	Alimentatore 5 VDC / 2 A

.	Cavo audio R/L + cavo audio SPDIF
.	Cavo ricevitore IR
.	Manuale d'uso