**Fte maximal Italia S.r.l.u**
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# EXTBALUN

## EXTBALUN EXTENDER BALUN VIDEOB - NC A 2 POLI

**COD. ARTICOLO**
EXTBALUN

**LISTINO**
€ 6,50

### NOTA TECNICA

Convertitore per la trasmissione del segnale video su cavo Cat 5e/6 per applicazioni TVCC. La confezione contiene due pezzi, ricevitore e trasmettitore. Da non utilizzare in ambienti esterni.

### APPLICAZIONI

Viene utilizzato per convertire un segnale video su cavo Cat 5e/6 ad elevate distanze di trasmissione.. Soluzione ideale per telecamere CCTV, monitor, DVR.

### PUNTI DI FORZA

- Trasmissioni segnali video HD su lunghe distanze. - Compatibile con AHD/HD-CVI/HD-TVI. - Non richiede alimentazione. - Elevata reiezione alle interferenze. - Dimensioni ultra compatte. - Elevata protezione contro le sovratensioni transitorie.

### DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Descrizione | Video balun passivo HD per 1 canale TVCC |
| Numero ingressi trasmettitore | 1 |
| Tipo di connettore | BNC Maschio |
| Lunghezza max cao ingresso | Pigtail fisso da 13 cm |

| | |
|---|---|
| Numero uscite trasmettitore | 2 |
| Tipo di connettore | Morsettiera a pressione 2 poli |
| Lunghezza max cavo uscita - m | AHD/CVI: 300, TVI: 200 con cat. 5e/6 |
| Numero ingressi ricevitore | 2 |
| Tipo di connettore | Morsettiera a pressione a 2 poli |
| Lunghezza max cavo ingresso - m | AHD/CVI; 300, TVI: 200, con cat. 5e/6 |
| Numero uscite ricevitore | 1 |
| Tipo di connettore | BNC maschio |
| Lunghezza cavo uscita - cm | Pigtail fisso da 13 |
| Formati vodeo compatibili | PAL, NTSC, SECAM, AHD, HD-CVI, HD-TVI |
| Max risoluzione video supportata | 720p, 1080p |
| Impedenza - Ohm | Coassiale: 75, LAN: 100 |
| Attenuazione - dB | 1,5 max |
| Reiezione - dB | 60 |
| Protezione connettori BNC | 2 KV (modo comune) |
| Protezione connettori LAN | 2 KV (modo comune), 4 KV (modo comune) |
| Alimentazione | Non richiesta |
| Tipo di materiale | ABS |
| Grado di protezione | IP20 |
| Tipologia di utilizzo | Da interno |
| Dimensioni (L x A x P) - mm | 13,7 x 3 x 11,6 |
| Peso - g | 60 |
| Temperatura / Umidità di utilizzo - C° | -10 ÷ 55 / 0 ÷ 95% (senza condensa) |
| Temperatura / Umidità di stoccaggio - C° | -20 ÷ 70 / 0 ÷ 95% (senza condensa) |
| Contenuto della confezione | Trasmettitore video balun |
| . | Ricevitore video balun |