Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

EXTSP14

EXTSP14 EXTENDER SPLITTER HDMI - -LAN 1IN 4OUT

COD. ARTICOLO
EXTSP14

LISTINO
€ 277,80

NOTA TECNICA

Questo dispositivo permette la distribuzione di una sorgente HDMI su quattro uscite LAN per la trasmissione del segnale a lunghe distanze fino ad un massimo di 50m@1080p. Compresi nella confezione quattro ricevitori che permettono la conversione del segnale da cavo LAN a HDMI.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter distribuire il contenuto della medesima sorgente a 4 diversi terminali posizionati nei vari locali di un attività commerciale/domestica con una distanza massima di 50 metrisu cavo LAN.

PUNTI DI FORZA

- Distributore extender 1 IN HDMI - 4 OUT LAN - Funzionamento Automatico. - Utilizza cavo LAN per lunghe distanze di trasmissione. - Segue lo standard IEEE-568B. - Installazione semplice senza programmazione. - Trasmissione fino a 50m@1080p con cavo di Cat.6. - Supporta il 3D.

DATI TECNICI

Descrizione	Distributore extender HDMI-LAN 1 in - 4 out, 50 m
Numero ingressi	TX: 1 / RX: 1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina / RJ45 femmina

Massima distanza in ingresso - m	RX: 50 con cat. 6
Numero uscite	TX: 4 / RX: 1
Tipo di connettore	RJ45 femmina / HDMI tipo A femmina
Massima distanza in uscita - m	TX: 50 m con cat. 6
Larghezza - MHz / Velocità di banda - Gbps	165 / 4,95
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.3
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDR	No
Supporto funzione HDMI CEC	No
Supporto Deep Color	Sì, fino a 24 bit totali / 8 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Massima risoluzione video supportata	1080p@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080i/p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	LPCM, Dolby True HD, Dolby Digital, DTS-HD
Alimentazione - VDC/A	TX: 12 / 1 - RX: 5 / 1
Consumo - W	10
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	TX: 167 x 27 x 101 / 500 - RX: 81 x 26 x 48 / 100
Contenuto della confezione	Distributore extender 1x4
.	4 ricevitori LAN-HDMI
.	Alimentatore 12 VDC / 1 A
.	4 alimentatori 5 VDC / 1 A

.	10 supporti di fissaggio
.	Manuale d'uso