

EXTSP14IR

EXTSP14IR EXT SPLIT HDMI-LAN 1 - IN 4OUT + IR



COD. ARTICOLO
EXTSP14IR

LISTINO
€ 990,00

NOTA TECNICA

Questo dispositivo permette la distribuzione di una sorgente HDMI su quattro uscite LAN per la trasmissione del segnale a lunghe distanze fino ad un massimo di 120m con risoluzione 1080p@60Hz con cavo CAT6. Compresi nella confezione quattro ricevitori che permettono la conversione del segnale da cavo LAN a HDMI. Con trasmissione del segnale IR per poter controllare le sorgenti a distanza.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter distribuire il contenuto della medesima sorgente a 4 diversi terminali posizionati nei vari locali di un attività commerciale/domestica con una distanza massima di 120 metri su cavo LAN supportando anche l'uso dell'IR.

PUNTI DI FORZA

- Distributore Splitter HDMI-LAN 1x4. - Funzionamento Automatico. - Utilizza cavo LAN per lunghe distanze di trasmissione. - Segue lo standard IEEE-568B. - Installazione semplice senza programmazione. - Trasmissione a 1080p@60Hz con cavo di Cat.6 con lunghezza massima di 120m.

DATI TECNICI

Descrizione	Distributore extender HDMI-LAN 1in -4out, 120m, IR
Ingressi	TX: 1 / RX: 2
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina / RJ45 femmina

Massima distanza in ingresso - m	RX: 120 con cat. 6
Uscite	TX: 9 / RX: 1
Tipo di connettore	8x RJ45 femmina / HDMI tipo A femmina
Massima distanza in uscita - m	TX: 120 con cat. 6
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	148,5 / 10,2
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.2
Compatibile 3D	No
Supporto funzione HDR	No
Supporto funzione HDMI CEC	No
Supporto Deep Color	Sì, fino a 24 bit totali / 8 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Massima risoluzione video supportata	1080p@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080i/p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	PCM
Supporto segnali IR	Si
Range di frequenza segnali IR - kHz	20 ÷ 60
Alimentazione - VDC/A	12 / 3
Consumo - W	TX: 3,5 / RX: 3
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	0 ÷ 60 / 0 ÷ 95% (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°	-20 ÷ 70 / 0 ÷ 95% (senza condensa)
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	TX: 300 x 30 x 110 / 430
.	RX: 97 x 24 x 94 / 145
Contenuto della confezione	Distributore extender 1x4

.	4 ricevitori LAN-HDMI
.	Alimentatore 12 VDC / 3 A
.	4 alimentatori 5 VDC / 1 A
.	Cavo trasmettitore IR
.	4 cavi ricevitori IR
.	Manuale d'uso
