

EXTSP18

EXTSP18 EXT HDMI-IP SPLIT 8 OU - T RJ45 + IR



COD. ARTICOLO
EXTSP18

LISTINO
€ 566,70

NOTA TECNICA

Questo dispositivo permette la distribuzione di una sorgente HDMI su otto uscite LAN per la trasmissione del segnale a lunghe distanze fino ad un massimo di 50m@1080p. Compresi nella confezione quattro ricevitori che permettono la conversione del segnale da cavo LAN a HDMI.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter distribuire il contenuto della medesima sorgente a 8 diversi terminali posizionati nei vari locali di un attività commerciale/domestica con una distanza massima di 50 metri su cavo LAN.

PUNTI DI FORZA

- Distributore Splitter HDMI-LAN 1x8. - Funzionamento Automatico. - Tasto reset sui ricevitori per equalizzazione automatica - Utilizza cavo LAN per lunghe distanze di trasmissione. - Segue lo standard IEEE-568B. - Installazione semplice senza programmazione. - Trasmissione fino a 50m@1080p con cavo di Cat.6. - Supporta il 3D.

DATI TECNICI

Descrizione	Distributore extender HDMI-LAN 1 in - 8 out, 50 m
Ingressi	TX: 1 / RX: 1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina / RJ45 femmina
Massima distanza in ingresso - m	RX: 50 con cat. 6

Uscite	TX: 8 / RX: 1
Tipo di connettore	RJ45 femmina / HDMI tipo A femmina
Massima distanza in uscita - m	TX: 50 con cat. 6
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	165 / 4,95
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.3
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDR	No
Supporto funzione HDMI CEC	No
Supporto Deep Color	Sì, fino a 24 bit totali / 8 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Massima risoluzione video supportata	1080p@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080i/p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	LPCM, Dolby True HD, Dolby Digital, DTS-HD
Alimentazione - VDC/A	TX: 12 / 3 - RX: 5 / 1
Consumo - W	16
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	TX: 258 x 27 x 110 / 700
.	RX: 81 x 26 x 48 / 125
Contenuto della confezione	Distributore extender 1x8
.	8 ricevitori LAN-HDMI
.	Alimentatore 12 VDC / 3 A
.	8 alimentatori 5 VDC / 1 A

18 supporti di fissaggio

Manuale d'uso
