

# SW8POEUP

SW8POEUP SWITCH POE 8PORTE 10/ - 100/1000 65W



**COD. ARTICOLO**  
SW8POEUP

**LISTINO**  
€ 330,00

## NOTA TECNICA

Switch in grado di alimentare dalle porte POE telecamere di alta risoluzione fino a 5K. Possiede uno switch gigabit 10/100/1000 in grado di garantire su tutte le porte un'alta velocità di trasmissione dati. Possiedono una porta Uplink 10/100/1000 in grado di creare reti di distribuzione in cat. 5e/6/6A/7 con qualsiasi protocollo standard IEEE.

## APPLICAZIONI

Switch utilizzato per poter raggruppare telecamere che vengono alimentate da remoto, per poi distribuire il segnale in rete mediante cavo UTP ad alta velocità di trasmissione.

## PUNTI DI FORZA

- Conforme con tutti gli standard IEEE 802.3xx - Compatibile con applicazioni Ethernet, sistema Internet riducendo i costi - Supporta IEEE 802.3xx per controllo di flusso per la modalità duplex - Indicatori LED - Potenza di uscita fino a 15 Watt per porta

## DATI TECNICI

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Descrizione | Switch POE + 1 porta Uplink              |
| Standard    | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet             |
| .           | IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet     |
| .           | IEEE 802.3ab 1000Base-TX GigabitEthernet |

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| .                                            | IEEE 802.3x flow control                       |
| .                                            | IEEE 802.3af                                   |
| Protocollo                                   | CSMA/CD                                        |
| Velocità di trasferimento                    | 14.800 pps@ 10 Mbps                            |
| .                                            | 148.800 pps@ 100 Mbps                          |
| .                                            | 1.488.000 pps@ 2000 Mbps                       |
| Numero di porte                              | 9x 10 / 100 / 1000M RJ45                       |
| .                                            | 8x POE Port                                    |
| .                                            | 1x Up-link port                                |
| Metodo di trasmissione                       | Store-and-Forward                              |
| Piedinatura POE                              | V+ (RJ45 Pin 1,2), V- (RJ45 Pin 3,6)           |
| Capacità di commutazione                     | 10G                                            |
| Indicatori LED                               | 1x Led di potenza (rosso)                      |
| .                                            | 9x LED dati (collegato attivo: Verde)          |
| .                                            | 8x LED POE (Giallo)                            |
| Cavo di rete                                 | 10Base-T: CAT3 o superiori CAT3 UTP (<= 100 m) |
| .                                            | 100Base-TX: CAT5 UTP (<= 100 m)                |
| .                                            | 1000Base-T: CAT5e o CAT6 UTP (<= 100 m)        |
| Alimentatore esterno - VDC/A                 | 48 / 2                                         |
| Alimentazione porte POE - W                  | 12 per porta / 96 totali                       |
| Temperatura - °C / Umidità di utilizzo - %   | -10 ÷ 40 / 10 ÷ 90 (senza condensa)            |
| Temperatura - °C / Umidità di stoccaggio - % | -40 ÷ 70 / 5 ÷ 95 (senza condensa)             |
| Tipo di materiale                            | Acciaio                                        |
| Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g       | 220 x 35 x 135 / 683                           |
| Contenuto della confezione                   | Switch POE                                     |
| .                                            | Alimentatore con cavo di alimentazione         |

