

EXT22K

EXT22K EXTENDER HDMI-LAN 120 M - CON IR



COD. ARTICOLO
EXT22K

LISTINO
€ 289,00

NOTA TECNICA

L'extender EXT22K formato dalla coppia trasmettitore e ricevitore permette di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo cat. 6.

APPLICAZIONI

Adatto per effettuare la trasmissione di segnali Full HD 1080p a distanze notevoli senza degradazione di qualità. Si tratta della soluzione ideale per uso domestico, show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenze, scuole e ambienti di training.

PUNTI DI FORZA

- Estende il segnale HDMI su singolo cavo cat. 6 fino a 120 metri. - Controllo remoto della sorgente grazie al supporto dei segnali IR. - Dimensioni compatte. - Installazione Plug & Play, non richiede nessuna configurazione.

DATI TECNICI

Numero ingressi trasmettitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Numero uscite trasmettitore	2
Tipo di connettore	RJ45 femmina, Jack 3,5 mm femmina

Lunghezza massima cavo uscita - m	120 su cat. 6; 100 su cat. 5e
Numero ingressi ricevitore	2
Tipo di connettore	RJ45 femmina, Jack 3,5 mm femmina
Lunghezza massima cavo ingresso - m	120 su cat. 6; 100 su cat. 5e
Numero uscite ricevitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Larghezza/Velocità di banda - MHz/Gbps	148,5 / 10,2
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.4
Compatibile 3D	No
Supporto funzione HDMI CEC	No
Gamma di frequenza - Hz	50/60
Supporto Deep Color	Sì, fino a 24 bit totali / 8 bit per canale
Massima risoluzione video supportata	1080p@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@60Hz, 576i/p@50Hz, 720p@50/60Hz
.	1080i/p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	PCM
Supporto segnali IR	Sì
Range di frequenza segnali IR - kHz	20 ÷ 60
Tipi di collegamenti supportati	Punto-Punto (soluzione 1:1)
.	Punto-Multipunto (soluzione 1:N)
Alimentazione - VDC / A	5 / 1
Consumo - W	TX: 3,5 RX: 3
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni - mm	TX: 97x24x94 RX: 97x24x94
Peso - g	TX: 145 RX: 142

Temperatura di utilizzo / stoccaggio - °C	0 ÷ 60 / -20 ÷ 70
Umidità di utilizzo / stoccaggio - C°	0 ÷ 90 / 0 ÷ 95
Contenuto della confezione	Trasmettitore extender HDMI-LAN
.	Ricevitore extender LAN-HDMI
.	1 cavo trasmettitore IR
.	1 cavo ricevitore IR
.	2 alimentatori 5 VDC / 1 A
.	Manuale d'uso