

# SF2B

## SF2B DIVISORE SF2 ASSIALE IN B - OX DA PALO



### COD. ARTICOLO

SF2B

### LISTINO

€ 10,50

### NOTA TECNICA

Divisore da palo induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2400 MHz, a due uscite con attenuazione tipica di 4,5 dB.

### APPLICAZIONI

Permette di dividere il segnale su più uscite. Installato sul palo con contenitore protettivo per creare più montanti distribuendo il segnale in condomini a più scale o nelle strutture dove occorre creare più sotto-colonne montanti.

### PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso
- Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo F
- Dotati di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo

### DATI TECNICI

Frequenza - MHz	5 ÷ 2400
N° uscite	2
Return loss	12
Isolamento uscite - dB	> 20

Perdita di passaggio - dB	TV : 4,5 / SAT: 7
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	85 x 90 x 35
Peso - g	140
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 50
Conforme alle norme	EN 50083-2, EN 50083-4,
.	EN 60065, EN 60728-11