

COMPACT2P

COMPACT2P MISURATORE DVBS2/T2 - HEVC F.O.



COD. ARTICOLO
COMPACT2P

LISTINO
€ 490,00

NOTA TECNICA

Misuratore di campo palmare per segnali DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C e fibra ottica. Lo schermo TFT da 7" ad alta definizione mostra il livello e la qualità dei segnali digitali (C/N, BER, MER), lo spettro e le immagini televisive a definizione standard e HD. **Supporta ultimissima codifica video HEVC / H.265 !!** N.B. : La quotazione riportata si intende prezzo netto all'installatore e non segue la scontistica listino. **Applicabile super ammortamento del 130% fino al 31.12.19 (rif. Decreto Crescita - DL n. 34/2019).**

APPLICAZIONI

Utile per le misurazioni di segnali TV/SAT e fibra ottica, per la riproduzione di filmati, e il puntamento delle telecamere analogiche (incluse le AHD se impostate momentaneamente in modalità test alla risoluzione 576).

PUNTI DI FORZA

- Tuner DVB-S/S2, DVB-T/T2 e DVB-C - Misurazioni di potenza segnali su fibra ottica - Supporto DiSEqC 1.2 e Unicable SCR / dCSS - Supporta codifica video HEVC / H.265 - Analizzatore di spettro e costellazione - Ingressi ed uscite A/V per TVCC - Visualizzazione programmi FTA in SD e HD - Ampio display TFT da 7" ad alta definizione - Porta USB per aggiornamenti software e funzioni media palyer - Torcia led per illuminare postazione di lavoro - Compatto e leggero

DATI TECNICI

INGRESSO SATELLITARE

Frequenza di Lavoro - MHz

950 ÷ 2150

Livello di segnale -dBμV	43 ÷ 83
Alimentazione LNB - V - KHz, mA	13/18 - 0/22, max 400
DiSEqC	1.0/1.1 / 1.2 unicable
Standard	DVB-S/S2
Modulazione	QPSK, 8PSK, 16APSK
INGRESSO TERRESTRE	
Frequenza - MHz	174 ÷ 230 / 470 ÷ 862
Livello di segnale - dBμV	43 ÷ 83
Alimentazione antenna - v, mA	5 / 12, max 100
Standard	DVB-T / T2 / C
Modulazione	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
INGRESSO OTTICO	
Tipi di connettori	FC / SC / ST
Lunghezza d'onda misurabili - nm	850/1270/1300/1310/1330/1490/1550/1625
Unità di misura	dBm/W
INGRESSI / USCITE A/V ANALOGICHE	
Tipo di connettore	2 x Jack 3,5 mm
Formato video	CVBS
Formato audio	Stereo, mono, dx / sx
IINGRESSI / USCITE A/V DIGITALI	
Tipo di connettore	2 x HDMI V 1.3
ELABORAZIONE AUDIO / VIDEO	
Decodifica video	MPEG-2 MP@HL, MPEG-1 decoding, MPEG-4 ASP@L5 HD resolution, H264 MP&HP@L4, HW JPEG decoding
Risoluzione	PAL-25 frame@720 x 576, NTSC-30 frame@720x480
Formato d'aspetto	4:3, 16:9, con Pal&Scan e Letterbox

Decodifica audio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II
Modalità di uscita audio	Stereo, mono, dx / sx
ALIMENTAZIONE	
Batteria - V / mA	7,4 / 5000
Tensione di alimentazione	Ingresso: 100 ÷ 240 VAC - 50 / 50 Hz
.	Uscita: 12 VDC / 1,5 A
GENERALI	
Temperatura di funzionamento - ° C	-5 ÷ 45
Dimensioni (L x A x P) - mm	250 x 40 x 156
Accessori inclusi	Puntatore satellitare digitale
.	Manuale d'uso
.	Cavo AV
.	Caricatore per auto
.	Adattatore
.	Custodia
.	Cavo di alimentazione DC 12V
.	Connettore BNC
.	Connettore per fibra ottica
Peso - Kg	1