

DSCR58WB

DSCR58WB MULTISWITCH WIDEBAND - 5IN 8OUT DSCR



COD. ARTICOLO
DSCR58WB

LISTINO
€ 479,00

NOTA TECNICA

Multiswitch ibrido Wide Band e standard, DSCR con 5 ingressi e derivate con protocollo DSCR.

APPLICAZIONI

Multiswitch a 5 ingressi in grado di funzionare in modalità standard con le 4 polarità HV/HV, con 8 derivate con protocollo DSCR. Mediante un Deep-Switch è in grado di convertirsi in modalità Wide Band ed utilizzare i 4 cavi di discesa per due satelliti differenti (2 cavi per ogni satellite).

PUNTI DI FORZA

- 5 ingressi, 5 uscite e 8 derivate - LNB Quattro / Wideband selezionabile, per distribuire 1 SAT o 2 SAT - Derivate con commutazione automatica Legacy / SCR + dCSS - 16 User Band (4 SCR + 12 dCSS) - Bassa perdita di passaggio - Passaggio DC su tutte le linee passanti - Compatibili con SKY Q.

DATI TECNICI

Numero ingressi	5
Numero derivate	8
Numero uscite	5

SATELLITE

Banda passante - MHz	290 ÷ 2340 wideband
Livello min. di ingresso - dBµV	LNB quattro: 62
.	LNB wideband: 67
Perdita di passaggio - dB	4
Isolamento SAT-SAT - dB	> 30
TERRESTRE	
Banda passante - MHz	88 ÷ 862
Perdita in derivazione	22
Perdita di passaggio	3
DERIVATE	
Banda passante - MHz	88 ÷ 862 / 950 ÷ 2150
Frequenze dSCR (SCR + dCSS) - MHz	16 (4 SCR + 12 dCSS); SCR: 1210, 1420, 1680, 2040;
.	dCSS: 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550
.	1615, 1745, 1810, 1875, 1940
Standard supportati	Legacy; SCR (EN 50494); dCSS (EN 50607)
Livello di uscita SAT in derivata - dB	Legacy: 76 - dSCR: 85, con CAG
CARATTERISTICHE GENERALI	
Alimentazione LNB da derivata	Sì, linee VL e VH
Presa DC alimentazione	No
Alimentazione	Da STB, INDSCR + PS20-3000 o da
.	linee passanti VL, HL, VH, HH
Tensione di alimentazione - VDC	10 ÷ 20
Consumo max. @ 13 V - mA	1540
Temperatura di funzionamento - ° C	-20 ÷ 50
Dimensioni (L x A x P) - mm	117 x 204 x 39
Peso - g	0,53

Quantità imballo singolo / multiplo 1 / 1

Conforme alle norme EN 50083-2, EN 60065
