

MAX25-345U

MAX25-345U CENT 4 IN BIII+DAB/ - IV/V/UHF 25DB



COD. ARTICOLO
MAX25-345U

LISTINO
€ 102,00

NOTA TECNICA

Centralino a Larga Banda autoalimentato con 4 ingressi (BIII / IV / V / UHF) e Guadagno di 20/22dB con livello di uscita pari a 110/115dBµV. Regolazione di guadagno di 20dB su tutte le bande e amplificazione a bande separate.

APPLICAZIONI

Centralino a Larga Banda adatto per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne. Caratterizzato da una amplificazione a bande separate e da una bassa figura di rumore. Dispone di telealimentazione per alimentare un eventuale preamplificatore e di un Controllo Automatico di Guadagno (CAG) che permette di mantenere costante il livello di segnale in uscita.

PUNTI DI FORZA

- Amplificazione a Bande Separate. - Guadagno di 20/22 dB. - Livello massimo di uscita di 110/115 dBµV. - Amplificatore con schermatura RED Compliant. - Filtro LTE 4G 790MHz incorporato. - CAG Controllo Automatico di Guadagno. - Protezione contro i cortocircuiti e le sovratensioni. - Telealimentazione a 12Vcc e 80mA per preamplificatori. - Dimensioni ridotte 150x60x100mm. - Contenitore in ABS antifiamma. - Predisposizione per montaggio su Barra DIN. - Alimentazioni switching a basso consumo.

DATI TECNICI

N° Ingressi 4

Bande BIII / IV / V / UHF

Frequenza	174 ÷ 240 / 470 ÷ 582 / 582 ÷ 790 / 470 ÷ 790
N° Uscite	1
Guadagno - dB	20 / 22 / 22 / 22
Regolazione Guadagno - dB	20 / 20 / 20 / 20
Livello max. uscita VHF/UHF - dB μ V	110 / 115
Figura di rumore - dB	<= 4 - 6
Alimentazione - VAC / Consumo - W	220/230 - 6
Tipo di amplificazione	VHF / UHF a Bande Separate
Telealimentazione 12 Vcc - 80mA	Su 1 ingresso UHF
Tipo di telaio amplificatore	Metallico
Tipo di contenitore	ABS Antifiamma - Montaggio su barra DIN
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ +50
Dimensioni (L x A x P) - mm	150 x 60 x 100
Peso - g	350
Quantità imballo singolo/multiplo	1 / 6
Conforme alle norme	EN 50083-2 / EN 60065