Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

EXT22RX2

EXT22RX2 RICEVITORE LAN-HDMI 1 - 50 M CON IR

COD. ARTICOLO
EXT22RX2

LISTINO
€ 108,00

NOTA TECNICA

L extender EXT22RX2 è un ricevitore extender aggiuntivo che permette di estendere un segnale Full HD 1080p su cavo LAN cat. 6 fino a 150 metri di distanza grazie al protocollo di trasmissione HDbitT.Supporta inoltre l estensione dei segnali infrarossi per poter comandare da remoto le sorgenti collegate. Il trasmettitore può supportare fino a 10 ricevitori.

APPLICAZIONI

Utilizzato per distribuire i segnali su cavo LAN Cat. 6 fino ad un massimo di 120 metri Soluzione ideale per uso domestico o show rooms, sale conferenze, sicurezza.
ATTENZIONE: PRODOTTO NON COMPATIBILE CON ARTICOLI EXT22K E EXT22RX.

PUNTI DI FORZA

- Ricevitore aggiuntivo per il EXT22K2.
- Estende il segnale HDMI su un singolo cavo cat. 6 fino a 150 metri.
- Controllo remoto della sorgente grazie al supporto dei segnali IR.
- Dimensioni compatte.
- Installazione Plug & play, non richiede nessuna configurazione.

DATI TECNICI

Descrizione	Ricevitore aggiuntivo per EXT22K2
Numero ingressi ricevitore	2

Tipo di connettore	RJ45 femmina / Jack 3,5 mm femmina
Lunghezza massima cavo in ingresso - m	150 su Cat. 6
Numero uscite ricevitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	100 / 14
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.4
Compatibile 3D	No
Supporto funzione HDMI CEC	No
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Max risoluzione video supportata	Sì, fino a 3 bit totali / 12 bit per canale
Max risoluzione video supportata	1080p@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@60Hz, 576i/p@50Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080i/p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	LPCM 2.0
Supporto segnali IR	Sì
Range di frequenza segnali IR - kHz	38
Tipi di collegamenti supportati	Punto-Punto 1:1
.	Punto-Multipunto 1:N (N<=10)
Alimentazione - VDC/A	5 / 1
Consumo - W	TX: 2,5 RX: 2
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	TX: 93 x 22 x 78 / 160
	RX: 93 x 22 x 78 / 160
Temperatura - °C / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 40 / 10 ÷ 80 (senza condensa)
Temperatura - ° C / Umidità di stoccaggio - C°	-10 ÷ 70 / 5 ÷ 90 (senza condensa)

Contenuto della confezione	Ricevitore extender LAN-HDMI
.	Cavo ricevitore IR
.	Alimentatore 5 VDC / 1A
.	Manuale d'uso