

HRS8830

HRS8830 RICEVITORE TIVÙSAT HD - CON CARD



COD. ARTICOLO

HRS8830

LISTINO

€ 247,00

NOTA TECNICA

HRS8830 è un decoder digitale satellitare ad Alta Definizione, veloce e performante che dà accesso alla programmazione Free e tivùsat HD. I segnali delle immagini vengono emessi tramite HDMI (fino a una risoluzione di 1080p) o tramite AV (adattatore SCART incluso). Ciò significa che HRS 8830 può essere collegato a quasi tutti i televisori. Il telecomando è dotato di una funzione di apprendimento per il controllo delle funzioni più importanti del televisore (pulsanti standby, volume e sorgente).

PUNTI DI FORZA

Full HD □ supporta la risoluzione HD fino a 1920 x 1080 p - Gamma di frequenza: 915 ... 2150 MHz - SCR: Unicable 1/2 dCSS - USB Mediaplayer per riprodurre foto, filmati e musica - Aggiornamento software attraverso USB - Lingue OSD: Italiano, Inglese - Alimentazione: 12 V DC / 100 ... 240 AC - Smart card inclusa nella confezione

DATI TECNICI

| | |
|----------------------------|--|
| Programmi ricevibili | SD / HD Tivùsat e in chiaro FTA |
| Standard supportati | DVB-S, DVB-S2 |
| Modulazione di ingresso | QPSK, 8PSK |
| Codifiche video supportate | MPEG-2, MPEG-4/H.264 AVC, HEVC/H.265 Main 10 bit |
| Formato d'aspetto | 4:3, 16:9 |

| | |
|---|---|
| Max. risoluzione video HDMI | 1080p@60Hz |
| Max. risoluzione video SCART | 576i@50Hz |
| Codifiche audio supportate | MPEG-1, MPEG-2 Layer I&II, Dolby Audio |
| Numero di canali memorizzabili | 4000 |
| Lingue mesù OSD | IT, EN |
| Guida prima installazione | Sì |
| Lettore di smartcard | 1 |
| Funzione timer | Sì |
| Satelliti preprogrammati | Hotbird 13.0° E, Astra 19.2° E, Astra 28,2°E, . Turksat 42° E, Eutelsat 7.0°, Thor 0,8°W |
| Modo radio | Sì |
| Indicatore di livello / qualità segnale | Sì |
| Uscita Audio / Video | 1 AV, 1 HDMI |
| Uscita audio digitale S / PDIF | Sì ottica |
| Porta Ethernet LAN RJ45 | 1 |
| Porta USB 2.0 | 1 |
| Frequenza di ingresso - MHz | 950 ÷ 2150 |
| Livello di ingresso - dBµV | 43 ÷ 82 |
| Di SEqC | 1.0, 1.2 - UNICABLE SCR e dCSS |
| Protocolli compatibili | SCR e dCSS |
| Tipo di connessioni | RF IN: F femmina |
| Aggiornamento via OTA | Sì |
| Telealimentazione - VDC | LNB: 13/18 (400 mA max.) |
| Tensione di alimentazione - VAC / Hz | 220 ÷ 240 - 50/60 adattatore 12 VDC incluso |
| Consumo - W | 18 |
| Temperatura di funzionamento - ° C | 0 ÷ 40 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dimensioni (L x A x P) - mm | 200 x 32 x 135 |
| Peso - g | 235 |
| Contenuto della confezione | - Ricevitore, - Alimentatore, - Telecomando 2 in 1 |
| . | - Batterie, - Adattatore SCART, Smart Card Tivùsat |
| . | - Guida rapida |
| Quantità imballo singolo / multiplo | 1 / 10 |
| Conforme alle norme | EN 62368-1, EN 55032, EN 55020, EN 55024, |
| . | EN 61000-3, EN 303 372-2, EN 50581, EN 50563 |