

SP2

SP2 DIVISORE 2 VIE TV-SAT CON - PASSAGGIO CC



COD. ARTICOLO

SP2

LISTINO

€ 3,90

NOTA TECNICA

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a due uscite con attenuazione tipica di 5,5 dB

APPLICAZIONI

Questi componenti hanno la funzione di dividere il segnale in parti uguali, originando una bassa perdita e mantenendo l'impedenza accordata. L'attenuazione di questi dispositivi varia in funzione del numero di uscite.

PUNTI DI FORZA

- Adatti alla distribuzione TV/SAT - Bassa perdita di passaggio - Schermatura classe A - Passaggio di corrente su tutte le uscite - Realizzazione in pressofusione di zinco

DATI TECNICI

N° uscite	2
Frequenze di lavoro - MHz	5 ÷ 2400
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 MHz - dB	4,5
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	5,5
Tipo di connessione	F

Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 - dB	≥ 20
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB	≥ 20
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elettromagnetica - dB	100 (classe A)
Perdita di ritorno - dB	≥ 12
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	54 x 48 x 15
Peso - g	26