

MJ25-LOG

MJ25-LOG CENT 2 ING. LOG/UHF - 25DB



COD. ARTICOLO
MJ25-LOG

LISTINO
€ 69,50

NOTA TECNICA

Centralino a Larga Banda autoalimentato con 2 ingressi: LOG (BIII+UHF) e UHF. Guadagno di 25dB con livello di uscita pari a 114dBμV. Regolazione di guadagno di 20dB su entrambe le bande e amplificazione a bande separate.

APPLICAZIONI

Centralino a Larga Banda adatto per amplificare i segnali provenienti dalle antenne. Caratterizzato da una amplificazione a bande separate e da una bassa figura di rumore.

PUNTI DI FORZA

- Amplificazione a Bande Separate.
- Guadagno di 25 dB.
- Livello massimo di uscita di 114dBμV.
- Amplificatore con schermatura RED Compliant.
- Filtro LTE 5G 694MHz incorporato.
- Predisposizione per montaggio su barra DIN.
- Dimensioni ridotte 168x80x48mm.
- Contenitore in ABS antifiama.
- Alimentazioni switching a basso consumo.

DATI TECNICI

Numero di ingressi

2: BIII+UHF / UHF

Frequenza - MHz	174÷230 + 470÷694 / 470÷694
Numero di uscite	1
Guadagno - dB	25 / 25 / 25
Regolazione Guadagno - dB	20 / 20 / 20
Livello max. uscita - dBμV	114
Figura di rumore - dB	BIII: <5 / UHF: <7
Alimentazione - VAC	220 - 230
Consumo - mA	70
Telealimentazione su input UHF - Vcc/mA	12 / 80
Tipo di amplificazione	BIII/UHF a bande separate
Tipo di telaio	Lega di zinco
Tipo di contenitore	ABS antifiama
Montaggio	Su barra DIN
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ 50
Dimensioni (LxAxP) - mm	168x80x48
Peso - g	390
Quantità imballo singolo/multiplo	1 / 20
Conforme alle norme	EN50083-2; EN60065; EN55032; EN55035; EN61000-3-2;
	EN61000-3-3; EMC Directive 2014/30/EU; EN62368-1;
	LVD Directive 2014/35/EU