**Fte maximal Italia S.r.l.u**
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# F5G

## F5G FILTRO 5G DA ESTERNO C2-C4 - 8 IP65

**COD. ARTICOLO**
F5G

**LISTINO**
€ 11,70

### NOTA TECNICA

**Filtro 5G da esterno/interno che permette di attenuare notevolmente i disturbi provenienti da ripetitori che trasmettono tramite la nuova tecnologia 5G, in particolar modo sulle frequenze 695÷790 MHz.**

### APPLICAZIONI

**Il filtro F5G viene utilizzato per adattare i vecchi e i nuovi impianti con la tecnologia 5G, garantendo un'elevata attenuazione dei disturbi provenienti dai ripetitori 5G..**

### PUNTI DI FORZA

**- Permette di attenuare i disturbi provenienti dai ripetitori che utilizzano la tecnologia 5G sulle frequenze 695÷790 MHz**
**- Elevata attenuazione, oltre 20 dB sulle frequenze dedicate al 5G**
**- Ad innesto da interno ed esterno, installabile su tutti i tipi di antenne.**

### DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| N° ingressi | 1 |
| Tipo di connettore | F femmina |
| Banda passante - MHz | 5 ÷ 694 |

| | |
|---|---|
| Banda di attenuazione - MHz | 695 ÷ 862 |
| N° uscite | 1 |
| Tipo di connettore | F maschio |
| Perdita di inserzione - dB | < 5 |
| Attenuazione LTE downlink (791 ÷ 821 MHz) - dB | 20 / > 20 |
| Attenuazione LTE uplink (832 ÷ 862 MHz) - dB | > 50 |
| Passaggio di corrente | OUT-IN |
| Perdita di ritorno - dB | 10 |
| Luogo di installazione | Interno/esterno |
| Temperatura di funzionamento -°C | -10 ÷ 55 |
| Dimensioni (L x A x P) - mm | 90 x 18 |
| Peso - g | 50 |
| Quantità imballo singolo / multiplo - pz | 1 / 10 |
| Conforme alle norme | EN 55032 |