Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

S2C50M

S2C50M PALO PASSACAVO DA MURAR - E D.50X2 2MT

COD. ARTICOLO
S2C50M

LISTINO
€ 136,00

NOTA TECNICA

Pali a curva con attacchi distanziati di 5 cm, curva smontabile a 180° e zincatura a fuoco..

APPLICAZIONI

Viene usato per rendere il lavoro dell'installatore molto più semplice e veloce durante il montaggio di antenne o parabole..

PUNTI DI FORZA

- Robusto e curato nelle finiture.
- Alta praticità d uso.
- Affidabilità e qualità dei materiali impiegati..

DATI TECNICI

Ø palo - mm	50
Spessore palo - mm	2
Ø curva 180° - mm	55
Spessore curva 180° - mm	1,5

A - lunghezza palo - mt	2
Flange di fissaggio palo	2
Dimensioni flange - mm	40 x 8
B - distanza dal tubo	60
C - interasse flange - mm	200
Ø fissaggio tubo min / max - mm	30 ÷ 50
Trattamento zincatura	Fuoco
Peso - kg	
Q.tà imballo singolo / multiplo - pz	1