

DD0700

DD0700 CENTRALE TV 32 FILTRI P - ROG 4 ING.



COD. ARTICOLO
DD0700

LISTINO
€ 329,00

NOTA TECNICA

Centralino compatto con 32 filtri programmabili per gestire ogni singolo mux con un filtro dedicato. Garantisce una elevata selettività e un elevato guadagno. Centrale compatta in pressofusione adatta per impianti di medie e grandi dimensioni e per impianti in fibra ottica dove occorre avere un segnale perfettamente equalizzato.

APPLICAZIONI

La centrale DD0700 è in grado di selezionare i migliori canali ricevibili in standard DVB-T/T2 per filtrarli e/o traslarli garantendo un'ottima potenza in uscita seppur mantenendo elevati standard di qualità. La centrale DD0700 nonostante le sue ridotte dimensioni, risulta essere la soluzione ideale per quegli impianti di medie grandi dimensioni dove occorre distribuire il segnale terrestre su molti appartamenti.

PUNTI DI FORZA

- Elevato livello di uscita regolabile fino a 120dB μ V - Programmazione tramite tastiera e display LCD - Scansione automatica dei mux presenti - Perfetta equalizzazione dei segnali in uscita - 32 Filtri programmabili con singolo canale per filtro 7/8 MHz - Possibilità di programmazione anche tramite software dedicato gratuito - Conversione di canali sulla banda - CAG - Controllo Automatico di Guadagno su ogni singolo mux - Filtro LTE / 5G automatico - Altissima selettività dei filtri sui canali - adiacenti >30dB@1MHz - Dispone di 4 ingressi programmabili FM-VHF/DAB/UHF-2xVHF/UHF - Possibilità di alimentazione remota tramite il connettore di uscita

DATI TECNICI

N° Ingressi

4: FM, DAB/VHF/UHF, 2x VHF/UHF

Frequenze - MHz

FM: 88÷108, DAB/VHF/UHF: 195÷862,

.	VHF/UHF: 195÷862
N° Uscite	1 OUT + 1 TEST (-30dB)
Livello di ingresso - dBμV	VHF/UHF: 50 ÷ 110
Protezione LTE / 5G - MHz	Sì, con la alta selettività dei filtri
Guadagno - dB	FM: 35, DAB-VHF/UHF: >55
Regolazione - dB	FM: 20, DAB-VHF/UHF: 20 + CAG
.	su ogni singolo canale +B9:E10
Livello max. uscita FM - dBμV	120
Livello max. uscita BIII/UHF - dBμV	120
Conversione	Sì
Numero filtri programmabili	32 (se selezionata l'entrata DAB, 6 vengono assegn
Numero canali per filtro	1
Regolazione pendenza - dB	6
Selettività - dB/1 MHz	>30
MER - dB	35
Figura di rumore FM - dB	< 6
Programmazione	Tramite tastiera e display LCD a 16 caratteri
Tensione di alimentazione - VDC	12
Tensione di alimentazione - VAC / Hz	100 ÷ 254 / 50 ÷ 60
Consumo - W	<20
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ +45
Dimensioni (L x A x P) - mm	190 x 120 x 40
Peso - Kg	0,6
Quantità imballo	1 / 1
Conforme alle norme	EN 60065:2014+A11:2017, EN 60728-11 2010
.	EN 50083-2:2012 + A1:2015, AATSI

EN 303 354 1.1.1 RoHS: EN 50581:2012

Temperatura di funzionamento - ° C -10 ÷ +45

Dimensioni (L x A x P) - mm 190 x 120 x 10

Peso - Kg 650

Quantità imballo 1 / 1

Conforme alle norme
