

UNICO

UNICO RICEVITORE TIVÙSAT HD CO - N CARD



COD. ARTICOLO
UNICO

LISTINO
€ 228,00

NOTA TECNICA

UNICO è un decoder digitale satellitare ad Alta Definizione, veloce e performante che dà accesso alla programmazione Free e tivùsat HD. I segnali delle immagini vengono emessitramite HDMI (fino a una risoluzione di 1080p) o tramite AV (adattatore SCART incluso).Ciò significa che UNICO può essere collegato a quasi tutti i televisori. Il telecomando è dotato di una funzione di apprendimento per il controllo delle funzioni più importanti del televisore (pulsanti standby, volume e sorgente).

PUNTI DI FORZA

- Supporta la risoluzione fino a 1920 x 1080p
- Gamma di frequenza: 915 ... 2150 MHz
- SCR: Unicable 1/2 dCSS
- USB Mediaplayer per riprodurre foto, filmati emusica
- Aggiornamento software attraverso USB
- Lingue OSD: Italiano, Inglese
- Alimentazione: 12 V DC / 100 ... 240 AC
- Smart card inclusa nella confezione

DATI TECNICI

Programmi ricevibili	SD / HD Tivùsat e in chiaro FTA
Standard supportati	DVB-S, DVB-S2
Modulazione di ingresso	QPSK, 8PSK

Codifiche video supportate	MPEG-2, MPEG-4/H.264 AVC, HEVC/H.265 Main 10 bit
Formato d'aspetto	4:3, 16:9
Max. risoluzione video HDMI	1080p@60Hz
Max. risoluzione video SCART	576i@50Hz
Codifiche audio supportate	MPEG-1, MPEG-2 Layer I&II, Dolby Audio
Numero di canali memorizzabili	4000
Lingue mesù OSD	IT, EN
Guida prima installazione	Sì
Lettore di smartcard	1
Funzione timer	Sì
Satelliti preprogrammati	Hotbird 13.0° E, Astra 19.2° E, Astra 28,2°E, Turksat 42° E, Eutelsat 7.0°, Thor 0,8°W
Modo radio	Sì
Indicatore di livello / qualità segnale	Sì
Uscita Audio / Video	1 AV, 1 HDMI
Uscita audio digitale S / PDIF	Sì ottica
Porta Ethernet LAN RJ45	1
Porta USB 2.0	1
Frequenza di ingresso - MHz	950 ÷ 2150
Livello di ingresso - dBµV	43 ÷ 82
Di SEqC	1.0, 1.2 - UNICABLE SCR e dCSS
Protocolli compatibili	SCR e dCSS
Tipo di connessioni	RF IN: F femmina
Aggiornamento via OTA	Sì
Telealimentazione - VDC	LNB: 13/18 (400 mA max.)
Tensione di alimentazione - VAC / Hz	220 ÷ 240 - 50/60 adattatore 12 VDC incluso

Consumo - W	12
Temperatura di funzionamento - ° C	0 ÷ 40
Dimensioni (L x A x P) - mm	190 x 35 x 135
Peso - g	450
Contenuto della confezione	- Ricevitore, - Alimentatore, - Telecomando 2 in 1
.	- Batterie, - Adattatore SCART, Smart Card Tivùsat
.	- Guida rapida
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 62368-1, EN 55032, EN 55020, EN 55024,
.	EN 61000-3, EN 303 372-2, EN 50581, EN 50563