

Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE) P.IVA E C.F. 01452920356 TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# **MLH200**

## MLH200 STREAMER HDMI TWIN A IP -



COD. ARTICOLO MLH200

**LISTINO** € 1.780,00

## **NOTA TECNICA**

L'MLH200 è un dispositivo in grado di ricevere fino a 2 segnali HDMI e convertirli in streaming IPTV utilizzando i protocolli UDP/RTP multicast/unicast..

#### **APPLICAZIONI**

MLH200 è la soluzione ideale nel caso in cui desideriamo distribuire contenuti HDMI, ad es. provenienti da STB o Blu-ray a un'installazione CATV utilizzando la tecnologia IPTV.

### **PUNTI DI FORZA**

- 2 x ingressi HDMI (fino a 1080p@30)
- Supporto HDCP
- Streaming IP Gbit (fino a 64 x SPTS / 4 x MPTS)
- Doppi alimentatori che offrono modalità di ridondanza
- Controllo locale o remoto tramite webserver
- Interfaccia utente molto veloce e semplice
- Opzioni di montaggio a parete o su rack
- SNMP v2
- Dimensioni ultracompatte.

## **DATI TECNICI**

N° ingressi HDMI	2, HDMI tipo A femmina
Compatibilità HDCP	Sì
Codifica video	MPEG-4 AVC / H.264
Bitrate video - Mbps	Regolabile (1 ÷ 19)
Max. risoluzione video	1920x1080p@50/60 fps
Codifica audio	MPEG 1 Layer II
Bitrate audio - Kbps	64, 96, 128, 192, 256, 320
Formato	MPEG2, AAC, AC3
USCITA IP	
Uscita	1 RJ45
Protocollo	UDP/RTP (Multicast/Unicast)
Velocità	1 Gbit
Supporto IGMP	Sì, v2, v3
Tipo	MPTS (fino a 4 TS)
	SPTS (fino a 64 TS)
Massimo bitrate	480 Mbps massimo
Velocità	10/100
Risoluzione di uscita	1920 x 1080@30 fps
ALTRE INFORMAZIONI	
Programmazione	Tramite porta RJ45 LAN CONTROL
Parametri configurabili	Nome servizio, ID servizio
Funzione LCN	Sì
Compatibilità browser	Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge e altri
Alimentatore esterno - VDC	12
Temperatura di funzionamento - °C	0 ÷ 40

Dimensioni (L x A x P) - mm	235 x 115 x 48
Peso - Kg	0,450
Quantità imballo singolo / multiplo	1/1