Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

KEXT262

KEXT262 KIT TX/RX EXTENDER HDM - I-USB-IR LAN

COD. ARTICOLO
KEXT262

LISTINO
€ 282,20

NOTA TECNICA

Il kit KEXT262 è composto da un trasmettitore adatto per estendere collegamenti HDMI, USB ed ethernet utilizzando un solo cavo cat.6. La trasmissione avviene sfruttando il protocollo Gigabit ethernetutilizzato nelle reti LAN di computer. É possibile trasmettere segnali audio e video su singolo cavo cat.6 fino ad una distanza di 200 metri.

APPLICAZIONI

Questo kit è adatto alla trasmissione del segnale HDMI, USB ed ethernet consentendo di inviare un segnale 1080p FullHD tramite un solo cavo LAN cat.6 utilizzando la trasmissione punto a punto (soluzione 1:1) e cioè da un trasmettitore ad un ricevitore, utilizzando la trasmissione punto-multipunto (soluzione 1:N) e cioè da un trasmettitore a più ricevitori oppure trasmissione multipunto-multipuntoe cioè da più trasmettitori a più ricevitori.

PUNTI DI FORZA

- Il kit converte i segnali audio/video USB e IR su cavo cat.6 fino a 200 metri di distanza.
- Funzionamento automatico.
- Dimensioni compatte.
- Compatibile con segnali video Full HD 1080p@60Hz.

DATI TECNICI

Numero ingressi trasmettitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina

Numero uscite trasmettitore	3
Tipo connettore	RJ45 femmina / Jack 3,5 mm femmina,
	HDMI tipo A femmina
Lunghezza max. cavo in uscita - m	200
Numero ingressi ricevitore	2
Tipo di connettore	RJ45 femmina / jack 3,5 mm femmina
Lunghezza max cavo in ingresso - m	200 su cat. 6
Numero uscite ricevitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Numero porte USB/RS232 ricevitore	2
VIDEO	
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.2
Compatibile 3D	No
Gamma di frequenze - Hz	60
Max. risoluzione video supportata	1080p@60Hz
Risoluzioni video supportate	480p, 720p, 1080p
AUDIO	
Codifiche audio supportate	LPCM
COMANDI	
Support segnali IR	Sì
Range di frequenza segnali IR - Hz	38
Tipi di collegamenti supportati	Punto - Punto (soluzione 1:1)
	Punto - Multipunto (soluzione 1:N)
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione - VDC/A	5 / 1

Consumo - W	3
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura - °C / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 45 / 10 ÷ 80 (senza condensa)
Temperatura - °C / Umidità di stoccaggio - %	-10 ÷ 70 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
CARATTERISTICHE FISICHE	
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	162 x 24 x 87 / 475
Quantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	TX e RX extender HDMI/USB/IR - LAN
	2 Cavi TX e RX IR
	2 Alimentatori 5 VDC / 1 A
	Manuale d'uso