

Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE) P.IVA E C.F. 01452920356 TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

MK36-3UU

MK36-3UU AMP. PALO 3 IN. BIII/ - 2UHF G36DB 2OUT



COD. ARTICOLO
MK36-3UU

LISTINO
€ 39,50

NOTA TECNICA

Amplificatore da palo con 3 ingressi (BIII/UHF/UHF). Amplificazione a bande separate con 36dB di guadagno e $112dB\mu V$ di livello massimo d'uscita.

APPLICAZIONI

Gli amplificatori da palo della serie MK36 miscelano e amplificano i segnali provenienti da una o più antenne. Adatti per impianti di medie/grandi dimensioni.

PUNTI DI FORZA

- Amplificazione a bande separate BIII/UHF .
- Guadagno 36 dB.
- Regolazione del guadagno di 20dB.
- Nuovo Filtro LTE/5G integrato .
- Telaio metallico completamente schermato econnettori di tipo F .
- Telealimentazione su ingresso UHF a 12Vcc e 80mA.
- Dotato di case in plastica, fascetta per fissaggio a palo e chiave universale per connettori F.

DATI TECNICI

| N° ingressi Bande | 3: BIII / UHF / UHF |
|-------------------|-----------------------------------|
| Frequenza | 174 ÷ 230 / 470 ÷ 694 / 470 ÷ 694 |

| N° uscite | 1 |
|---|--|
| Guadagno - dB | 36 / 36 / 36 |
| Regolazione Guadagno - dB | 20 / 20 / 20 |
| Livello max. uscita VHF/UHF - dBμV | 112 |
| Figura di rumore - dB | BIII: <5 / UHF: <7 |
| Alimentazione - VDC | 12 |
| Consumo - mA | 70 |
| Telealimentazione su input UHF - Vcc/mA | 12 / 80 |
| Massimo diametro attacco palo - mm | 60 |
| Tipo di amplificazione | BIII/UHF separate |
| Tipo di telaio | Lega di zinco |
| Tipo di contenitore | Plastico |
| Temperatura di funzionamento - ° C | -10 ÷ 50 |
| Dimensioni (L x A x P) - mm | 98 x 65 x 18 |
| Peso - g | 210 |
| Quantità imballo singolo / multiplo | 1 / 50 |
| Conforme alle norme | EN50083-2; EN60065, EN55032; EN61000-3-2 |
| | EN61000-3-3, EMC Directive 2014/30/EU |
| | EN61000-3-3, EMC Directive 2014/30/EU |
| | |