Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

MJ25-345U

MJ25-345U CENT 4 IN BIII/IV/V - 25DB 1 OUT

COD. ARTICOLO
MJ25-345U

LISTINO
€ 72,70

NOTA TECNICA

Centralino a Larga Banda autoalimentato con 4 ingressi (BIII, BIV, BV, UHF) e guadagno di 25dB con livello di uscita pari a 114dBµV. Regolazione di guadagno di 20dB su tutte le bande con amplificazione a bande separate

APPLICAZIONI

I centralini autoalimentati da interno della serie MJ25 miscelano e amplificano i segnali provenienti da una o più antenne. Adatti per impianti di medie/piccole dimensioni.

PUNTI DI FORZA

- Amplificazione a bande separate BIII/BIV/BV/UHF .
- Guadagno 25 dB.
- Regolazione del guadagno di 20dB.
- Nuovo Filtro LTE/5G integrato di ultima generazione .
- Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo F .
- Telealimentazione su ingresso UHF a 12 Vcc e 80mA.
- Dotato di contenitore in ABS antifiamma.
- Predisposizione per montaggio su barra DIN.

DATI TECNICI

N° ingressi Bande	4: BIII / BIV / BV / UHF
Frequenza	174 ÷ 230 / 470 ÷ 574 / 590 ÷ 694 / 470 ÷ 694

N° uscite	1
Guadagno - dB	25 / 25 / 25 / 25
Regolazione Guadagno - dB	20 / 20 / 20 / 20
Livello max. uscita VHF/UHF - dBµV	114
Figura di rumore - dB	BIII: <5 / UHF: <7
Alimentazione - VAC	220 - 230
Consumo - mA	70
Telealimentazione su input UHF - Vcc/mA	12 / 80
Tipo di amplificazione	BIII/UHF separate
Tipo di telaio	Lega di zinco
Tipo di contenitore	ABS antifiamma - montaggio su barra DIN
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 50
Dimensioni (L x A x P) - mm	168 x 80 x 48
Peso - g	390
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 20
Conforme alle norme	EN50083-2; EN60065, EN55032; EN61000-3-2
	EN61000-3-3, EMC Directive 2014/30/EU
	EN61000-3-3, EMC Directive 2014/30/EU