Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

KITDTT13-5G

KITDTT13-5G HYDRA35-5G+AMP204- - 5G+LPS302

COD. ARTICOLO
KITDTT13-5G

LISTINO
€ 158,00

APPLICAZIONE

KITDTT13-5G è un kit semplificato.
Kit DTT13-5G è un kit semplificato.
Permette di realizzare l'impianto di testa per la ricezione dei segnali TV-DTT.

- HYDRA35-5G: antenna DTT UHF da 21 elementi e 15 dB di guadagno
- LPS302: Alimentatore switching 12V e 2 out
- AMP204-5G amplificatore da palo con 2 ingressi: BIII / UHF e 30 dB di guadagno
- KT21EW: una matassa da 50 mt di cavo coax da 5mm in OMAGGIO

PUNTI DI FORZA

- Studiato per le zone con segnali digitali.
- Unico imballo comprensivo dell'omaggio.
- Permette di effettuare un impianto di piccole dimensioni.

DATI TECNICI

ANTENNA HYDRA35-5G	
N° Elementi	21
Banda	UHF
Canali	21 - 48
Range di frequenza - MHz	470 - 694
Guadagno massimo - dBi	17

Rapporto avanti / indietro	28
AMPLIFICATORE DA PALO AMP204-5G	
Ingressi	2
Bande	BIII / UHF
Guadagno - dB	BIII: 30 / UHF: 30
Regolazione guadagno - dB	BIII: 20 / UHF: 20
Livello max d'uscita - dBµV	114
ALIMENTATORE LPS302	
Ingressi	1
Uscite	2
Tensione in uscita - VDC	12 Switching
Corrente erogabile - mA	400
Alimentazione in ingresso - VAC / Hz	230 / 50 - 60
CAVO COASSIALE IN OMAGGIO K121EW-50	
Lunghezza - m	50
Diametro esterno cavo	5
Reazione al fuoco - CPR	Eca
Efficienza di schermatura	Classe A